

## Zubehör für Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen Zweiflaschenanlage - Multimatic - der automatische Umschalter für Caravans und Motorcaravans Leistung 1,5 kg/h 30 und 50mbar DIN-DVGW geprüft unter Reg.-Nr. NG 4302 AU 0404

1. Ein gleichmäßiger Verbrauchsdruck wird in **2 Reglerstufen** produziert und sichert somit eine maximale Durchflußmenge, auch bei extremen Betriebsbedingungen, wie z.B. im Winterbetrieb.
2. In nur **einem Teil** sind alle wichtigen Funktionen wie - Druckregler 2-stufig, automatische Umschaltung, Sicherheitsabblasevorrichtung integriert, dadurch einfachere fehlerfreie Montage.
3. Dieses Umschaltssystem garantiert, dass niemals 2 Flaschen leer werden können, denn beim automatischen Umschaltvorgang **wird die Reserveflasche immer zur Betriebs-flasche umfunktioniert**, so dass jeweils nur eine Flasche bis zur vollständigen Entleerung im Betrieb bleibt.

### Montagezubehör zur Verbindung auf weiterführendes Gasrohr



### Montagezubehör zur Verbindung auf weiterführendes Gasrohr



### Weitere Vorteile

- \* Der "Umschalt Pfeil" (grün= Betrieb, rot= Reserve bzw. leer) zeigt an, welche Flasche im Betrieb bzw. leer ist.
- \* Die automatische Flaschenumschaltung erfolgt ohne Betriebsunterbrechung dies wird auch beim Flaschenwechsel garantiert.
- \* Das integrierte Sicherheitsabblaseventil verhindert unzulässig hohen Druck, der die Geräte beschädigen könnte.
- \* Die Kunststoff-Umschalt-Drehkappe verhindert gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit in dem Reglerbereich.
- \* 2 HD-Schläuche ermöglichen den universellen Anschluß an 3, 5, 11 und 33 kg-Flaschen.
- \* Auch für den **50 mbar-Bereich**, DVGW-geprüft, lieferbar.
- \* Mit einem neuen Fernanzeigesystem (Display im Fahrzeugraum) kann festgestellt werden, welche Flasche im Betrieb/Reserve ist. Darüber hinaus wird jederzeit angezeigt, **wieviele Gas (kg) sich in der jeweiligen Flasche befindet (Sonderzubehör)**

### Bezeichnung

Zweiflaschenanlage Multimatic, kpl. mit 2 HD-Schläuchen  
2 x Kombi-Anschluß KLF x M20

### Zubehör:

HD-Schlauch ÜM-KLF-Kombi x ÜM-M20x1,5; 0,45m  
HD-Schlauch ÜM-KLF-Kombi x ÜM-M20x1,5; 0,80m  
Anschlußgarnitur f.Multimatic an 33kg Gasflasche;  
SBS (7537/10-D);HD-Schl.1.5m; 3/8" x ÜM-M20x1,5