


Stecknippel mit Außengewinde für Kupplungsdosen Nennweite 7,8

Typ: 65
 Betriebsdruck (ohne Pulsation): 35 bar


Werkstoff	Stahl, gehärtet und verzinkt (STVZ)			Edelstahl 1.4305	Edelstahl 1.4404	
Anschluss	L1	L2	SW	Artikel-Nr.		
				STVZ	1.4305	1.4404
R 1/8 a	33	9	13			
G 1/8 a	31	7	14			
R 1/4 a	36,5	12	14	410931		
G 1/4 a	33	8,5	17			
R 3/8 a	37	12	17	410932		
G 3/8 a	33	8,5	19			
R 1/2 a	43	17	22	410933		
G 1/2 a	38	11,5	24			



Stecknippel mit Innengewinde für Kupplungsdosen Nennweite 7,8

Typ: 65
 Betriebsdruck (ohne Pulsation): 35 bar

Werkstoff	Stahl, gehärtet und verzinkt (STVZ)			Edelstahl 1.4305	Edelstahl 1.4404	
Anschluss	L1	L2	SW	Artikel-Nr.		
				STVZ	1.4305	1.4404
G 1/8 i	31	9	14			
G 1/8 i	30	7	14			
G 1/4 i	33	10	17	410941		
G 3/8 i	33	10	19	410942		
G 1/2 i	36	12	24	410943		
G 1/2 i	35	12	24			



Stecktülle mit Schlauchanschluss für Kupplungsdosen Nennweite 7,8

Typ: 65
 Betriebsdruck (ohne Pulsation): 35 bar

Werkstoff	Stahl, gehärtet und verzinkt (STVZ)			Edelstahl 1.4305	Edelstahl 1.4404
Anschluss Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	Artikel-Nr.		
			STVZ	1.4305	1.4404
6	48	25			
8	48	25	410952		
9	48	25	410953		
10	48	25	410954		
13	48	25	410955		