


Winkel-Schlauchverbinder aus POM

Betriebsdruck: 0 – 10 bar
Temperaturbereich: -15 °C bis +80 °C
Werkstoff: POM

Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	D	DN	Artikel-Nr.
3 - 3	12,5	12,5	3	5	
4 - 4	17,5	19,5	4	2,5	412141
5 - 5	21	22	5	3	
6 - 6	25	26	6	4	412143
8 - 8	29	30	8	5,6	412144
10 - 10	31	33,5	10	7	412145
12 - 12	34,5	36	12	8,6	
13 - 13	36,5	38,5	13	8,6	
14 - 14	38,5	41,5	14	10	
16 - 16	40,5	45	16	12	
19 - 19	43,5	46	19	15	
25 - 25	52,5	52,5	25	21	



T-Schlauchverbinder aus POM

Betriebsdruck: 0 – 10 bar
Temperaturbereich: -15 °C bis +80 °C
Werkstoff: POM

Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	D1	D2	DN1	DN2	Artikel-Nr.
3 - 3 - 3	25	12,5	3	3	2,5	2,5	
3 - 4 - 3	25	17,5	3	4	2,5	2,5	
4 - 4 - 4	35	19,5	4	4	2,7	2,7	412151
4 - 6 - 4	37	24	4	6	2,7	4	
5 - 5 - 5	42	22	5	5	3	3	412152
6 - 4 - 6	49	20,5	6	4	4	2,5	
6 - 6 - 6	50	26	6	6	4	4	412153
8 - 4 - 8	56	22	8	4	5,6	2,5	
8 - 6 - 8	56	28	8	6	5,6	4	
8 - 8 - 8	58	30	8	8	5,6	5,6	412154
8 - 12 - 8	57	34	8	12	5,6	8,6	
10 - 6 - 10	62	28	10	6	7	4	
10 - 8 - 10	62	31	10	8	7	5,6	
10 - 10 - 10	62,5	33,5	10	10	7	7	412155
10 - 13 - 10	64	38	10	13	7	8,6	
12 - 6 - 12	69	29	12	6	8,6	4	
12 - 8 - 12	69	31	12	8	8,6	5,6	
12 - 10 - 12	69	33	12	10	8,6	7	
12 - 12 - 12	69	36	12	12	8,6	8,6	412156
13 - 13 - 13	68	36	13	13	8,6	8,6	412157
14 - 14 - 14	77,5	41,5	14	14	10	10	
16 - 16 - 16	81	45	16	16	12	12	
18 - 10 - 18	79	36	18	10	14	7	
19 - 19 - 19	85	45	19	19	15	15	
25 - 25 - 25	105	52,5	25	25	21	21	

