



Wartungseinheit 2-teilig Baureihe Standard 3 mit manuellem/halbautomatischem Kondensatablass und Manometer



- Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung, Zentrifugalprinzip-Filter, Proportionalöler
- Filterfeinheit 5 µm ▪ Einbaulage senkrecht ▪ Eingangsdruck P_1 min. 1,5 bar
- Manometeranschlussgewinde G 1/4 i ▪ maximale Kondensatmenge 65 cm³
- maximale Ölfüllmenge 135 cm³ ▪ Ölnachfüllung unter Druck möglich
- Öldosierung bei $q_v = 1.000$ l/min 1 – 2 Tropfen/min (Richtwert)
- Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C
- Normalnenndurchfluss 3.000 l/min ($P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar/ $\Delta p = 1$ bar)
- Werkstoff Filterelement Bronze ▪ Werkstoff Membrane/Dichtungen NBR/Ms
- Werkstoff Tropfaufsatz Polycarbonat

Durchflusscharakteristik		Öler-Ansprechgrenze		Zubehör	
				 Befestigungswinkel Artikel-Nr. 417973	
Anschluss	Regelbereich	Anzeigebereich	Behälter	P_1 max.	Artikel-Nr.
G 1/2 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	Polycarbonat	16 bar	
G 1/2 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	Polycarbonat	16 bar	
G 1/2 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	Polycarbonat	16 bar	415156
G 1/2 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	Polycarbonat	16 bar	
G 1/2 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	Zink	25 bar	
G 1/2 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	Zink	25 bar	
G 1/2 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	Zink	25 bar	
G 1/2 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	Zink	25 bar	
G 1/2 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	Polycarbonat mit Schutzkorb	16 bar	
G 1/2 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	Polycarbonat mit Schutzkorb	16 bar	
G 1/2 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	Polycarbonat mit Schutzkorb	16 bar	
G 1/2 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	Polycarbonat mit Schutzkorb	16 bar	

