

Einschraub Schlauchtülle Serie M mit zylindrischem Außengewinde und 60°-Innenkonus

Betriebsdruck: -0,95 – 25 bar
Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
Hinweis: Außengewinde mit angedrehter Dichtfläche für Dichtring DIN 7603

Werkstoff **Messing (MS)** **Messing vernickelt (MSV)** **Stahl verzinkt (STVZ)** **Edelstahl 1.4571**

Anschluss	Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	L3	SW	DN	Artikel-Nr.			
							MS	MSV	STVZ	1.4571
M 5 a	3	16	4,5	8,5	8	2,4				
M 5 a	4	18	4,5	10,5	8	2,4				
G 1/8 a	4	28	6,5	17	13	3	117101	416450		
G 1/8 a	6	36	6,5	24	13	4,5	117102	416451		
G 1/8 a	8	35	6,5	24	14	5		416452		
G 1/8 a	9	35	6,5	24	14	5	410252	416453		
G 1/8 a	10	35	6,5	24	14	5				
G 1/4 a	4	31	8,5	17	17	3	117111	416455		
G 1/4 a	6	38	8,5	24	17	4,5	117112	416456		
G 1/4 a	8	38	8,5	24	17	6		416454		
G 1/4 a	9	38	8,5	24	17	6,5	117113	416457		
G 1/4 a	10	38	8,5	24	17	8	410253	416459		
G 1/4 a	12	38	8,5	24	17	8		416475		
G 1/4 a	13	44	8,5	30	17	9	117114	416458		
G 3/8 a	4	34	10,5	17	19	3	117121	416460		
G 3/8 a	6	41	10,5	24	19	4,5	117122	416461		
G 3/8 a	8	40,5	10,5	24	19	6	117254	416464		
G 3/8 a	9	41	10,5	24	19	7,5	117123	416462		
G 3/8 a	10	40,5	10,5	24	19	8	410259	416465		
G 3/8 a	12	40,5	10,5	24	19	10		416476		
G 3/8 a	13	47	10,5	30	19	11	117124	416463		
G 1/2 a	6	42	13,5	22	24	4,5	117132	416466		
G 1/2 a	8	44	13,5	24	24	6	117264	416469		
G 1/2 a	9	44	13,5	24	24	7,5	117133	416467		
G 1/2 a	10	44	13,5	24	24	8	410265	416670		
G 1/2 a	12	44	13,5	24	24	10	410269	416677		
G 1/2 a	13	50	13,5	30	24	11	117134	416468		
G 1/2 a	19	56	13,5	36	24	15	410270	416678		
G 3/4 a	13	52	14	30	32	11	410271	416471		
G 3/4 a	19	58,5	14	36	32	16,5	410272	416472		
G 3/4 a	25	68	14	46	32	17				
G 1 a	13	52	16	28	36	11				
G 1 a	19	52	16	28	36	20,6				
G 1 a	25	70	16	45	36	22	410273	416473		

