

Einschraubschlauchtülle aus Messing vernickelt mit zylindrischem Außengewinde und 60°-Innenkonus

Betriebsdruck: -0,95 – 25 bar
Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
Hinweis: Außengewinde mit angedrehter Dichtfläche für Dichtring DIN 7603

Anschluss	Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	L3	SW	DN	Artikel-Nr.
M 5 a	3	16	4,5	8,5	8	2,4	auf Anfrage
M 5 a	4	18	4,5	10,5	8	2,4	auf Anfrage
G 1/8 a	4	28	6,5	17	13	3	416450
G 1/8 a	6	36	6,5	24	13	4,5	416451
G 1/8 a	8	35	6,5	24	14	5	416452
G 1/4 a	6	38	8,5	24	17	4,5	416456
G 1/4 a	8	38	8,5	24	17	6	416454
G 1/4 a	9	38	8,5	24	17	6,5	416457
G 1/4 a	10	38	8,5	24	17	8	416459
G 1/4 a	12	38	8,5	24	17	8	416475
G 1/4 a	13	44	8,5	30	17	9	416458
G 3/8 a	9	41	10,5	24	19	7,5	416162
G 3/8 a	10	40,5	10,5	24	19	8	416465
G 3/8 a	12	40,5	10,5	24	19	10	416476
G 3/8 a	13	47	10,5	30	19	11	416463
G 1/2 a	9	44	13,5	24	24	7,5	416467
G 1/2 a	10	44	13,5	24	24	8	416470
G 1/2 a	12	44	13,5	24	24	10	416477
G 1/2 a	13	50	13,5	30	24	11	416468
G 1/2 a	19	56	13,5	36	24	15	416478
G 3/4 a	13	52	14	30	32	11	416471
G 3/4 a	19	58,5	14	36	32	16,5	416472
G 1 a	13	52	16	28	36	11	auf Anfrage
G 1 a	19	52	16	28	36	16,5	auf Anfrage
G 1 a	25	70	16	45	36	22	416473

