

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.232.3004.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 15 30SW

gesis® Anschlussleitung Stecker - freies Ende; Länge: 3m; Typ GST18i3; 3-polig; 250 V / 16 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05VV-F 3G1,5, Farbe: schwarz



Artikelnr.	92.232.3004.1
EAN	4015573344143
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	8,3 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Stecker
Ausführung Seite 2	freies Ende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

Stecker teil/male connector

Gesamtlänge / total length

L33-N

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black

Teil-Nr. part-no.	L	Beispiel /Farbe: schwarz/ example /colour: black	Typ type
92.232.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.232.1004.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1-S 15 10SM
02.232.XX04.F	XX in m-Schritten	02.232.1204.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1-S 15 XTZSM

Typ/type: GST1813K1-S 15 SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

INSTALL COUPLER
KONFEKT LEITUNG
Stecker/male - Traube/Free end J.5mm
Crimpstil/Impregolimpfungs AT 2509

Wieland
Industrie-
Werkzeugen

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog