

## Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.238.7000.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25 70SW

gesis® Verbindungsleitung Buchse - Stecker; Länge: 7m; Typ GST18i3; 3-polig;  
250 V / 20 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel:  
H05VV-F 3G2,5, Farbe: schwarz



Artikelnr.	92.238.7000.1
EAN	4015573370586
Bestelleinheit	1 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	10,2 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
-----------------------	----------

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

### Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

### Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

