

## Produktdatenblatt

Artikelnr. 96.232.7030.1

Konfektionierte Leitung RST20i3K1BS 15 70SW

Verlängerungsleitung Buchse - Stecker, Länge 7m, RST20i3, 3-polig, 250V, 16A,  
Leitung H07RN-F, Querschnitt 1,5mm<sup>2</sup>, Kodierung Farbe schwarz



Artikelnr.	96.232.7030.1
EAN	4015573761667
Bestelleinheit	1 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	ja
Durchgangswiderstand	3 mOhm
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69K
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	9,8 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

**Abmessungen**

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

**Klassifikation**

ECLASS 8.1	27440604: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

**Buchsesteil, Farbe .1/.0**  
female connector, colour .1/.0

**Steckerteil, Farbe .1/.0**  
male connector, colour .1/.0

**Kabel HO7RN-F 3G1,5 SW**  
cable HO7RN-F 3G1,5 SW

Besamtlänge/isolate length L±3%

Verriegelung, Farbe .1/.3  
locking, colour .1/.3

Teil-Nr.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau)	Typ
96.232.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.232.1030.1 = 10dmVL = 1000mm	RST201.3K1BS 15 10SW
96.232.XX30.0		96.232.1030.0	RST201.3K1BS 15 10SL
06.232.XX30.1	XX in m-Schritten	06.232.1230.1 = 12 mVL = 12000mm	RST201.3K1BS 15 X12SW
06.232.XX30.0		06.232.1230.0	RST201.3K1BS 15 X12SL

**Farbe/colour**  
schwarz/black  
lichtgrau/light grey  
betongrau/concrete grey

**Typ**  
RST201.3K1BS 15 10SW  
RST201.3K1BS 15 10SL  
RST201.3K1BS 15 X12SW  
RST201.3K1BS 15 X12SL

**U**  $M 2:1$

**U**  $M 2:1$

**U**  $M 2:1$

**Weitere Daten siehe Katalog**  
further data see catalog

**KONFEKT LEITUNG**  
Buchse-Stecker Erzeugnisführung/lead female  
pre-assembled cable crimp dating RT 2509