

# Technisches Datenblatt

## Stahldraht-Spannseil

Art.-Nr. 5303214



Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele).  
Seil  $\varnothing$  2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.  
Seil  $\varnothing$  8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x 19 nach DIN 3060.  
Mindestbruchkraft 1770 N/mm<sup>2</sup>.


CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

### Stammdaten


Art.-Nr.	5303214
Typ	957 4 G
Bezeichnung 1	Stahldraht-Spannseil
Bezeichnung 2	mit Hanfseele
Dimension	4mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 12329
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	50,00 m
Gewicht	5,72 kg/100 m

### Technische Daten



6x7

Bruchlast	9,41 kN
Bruchlast	9.410,00 N
in Ringen	50,00 m
Seildurchmesser	4,00 mm



6x19