

ARTIKEL NR. 5353-050360

DOTLUX Baustellenstrahler WORKERrocket 70W 5000K CRI>92 IP54 IK07



zur Artikelseite

- Einfach transportierbar durch kompakte Bauweise und einem ergonomischen Tragegriff
- Hohe Standfestigkeit mit integriertem Dreibeinstativ garantiert sicheres Arbeiten
- 2 m flexible H07RNF - Gummileitung für den Einsatz auf der Baustelle oder im Freien
- Der WORKERrocket ist mit einer zusätzlichen Steckdose IP 54 ausgestattet
- Für eine blendfreie rundum Beleuchtung sorgt der 360° Abstrahlwinkel
- Natürliche Farbwiedergabe durch CRI >92
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 54
- integrierte Kabelhalterung

GEWICHT IN KG	4.057
LUMEN PRO WATT	86
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	70
VERBRAUCH (KWH/1000H)	70
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	6000

ABSTRAHLWINKEL	360°
DIMMBAR	nicht dimmbar
ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	G
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
GARANTIE	2 Jahre
GEHÄUSEFARBE	gelb
IK SCHUTZGRAD	IK07
KABELLÄNGE	200 cm
NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	tageslichtweiß
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC gefrostet
MATERIAL DES GEHÄUSES	ABS
POWER-FACTOR	> 0,9
IP-SCHUTZART	IP54
SCHUTZKLASSE	I
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C
MONTAGEORT	Innenbereich + überdachter Außenbereich

ABMESSUNGEN

Höhe: 1352mm
Länge: 805mm
Breite: 636mm