

Aluminium-Spray

LOS 90

LOS 90 bietet für alle metallischen Oberflächen höchsten Korrosionsschutz.

LOS 90 bildet einen glatten, porenfreien Film, ist schnelltrocknend, punktschweißfähig, elektrisch leitfähig und hitzebeständig bis 500°C (kurzfristig bis +900°C).

Anwendung

Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose gründlich schütteln, bis sich Mischkugel hörbar frei bewegt. Die entsprechende Fläche aus ca. 30 cm Abstand gleichmäßig einsprühen. Für dickere Schichten den Vorgang wiederholen.

Technische Daten

Farbe:	Silber
Form:	Aerosol
Geruch:	aromatisch
Dichte:	0,6 – 0,8 mg/ml
Dampfdruck (50°C):	>5000 kPa
Explosionsgrenzen:	untere: 0,6 Vol%, obere: 13,0 Vol.%
Wasserlöslichkeit:	teilweise löslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.