

2940 : Digital-Farbkamera und Ortungssystem Visioval® VX



Produktvorteile :

- Kameraköpfe mit Sender für die Ortung.**
- 30 m langer Schlauch mit Meterzähler am Display.**
- Abnehmbare und austauschbare Kameraköpfe (Version Switch).**

Beschreibung

Tragbares Komplett-Videoinspektionssystem mit ortbaren Kameraköpfen in einem doppelwandigen, verstärkten Kunststoffkoffer. Für vertikale oder horizontale Kanalisationsinspektionen ab einem Innendurchmesser von 40 mm, Abgasschächte, Lüftungsschächte, Rauchschächte, Zwischendecken, Industrieanlagen, verschiedene Hohlräume usw.

Visioval® VX-26 und VX-40 mit nicht austauschbaren Kameraköpfen.
Visioval® VX-SWITCH mit austauschbaren Kameraköpfen für eine große Inspektionspalette.

Farb-Kamerakopf CCD.

Mit integriertem 8,9 kHz Sender für eine genaue Ortung des Kopfes in der Kanalisation (erfordert das Ortungssystem Art.-Nr. 294054).

Kopf Ø 26 mm, dicht bis 3bar/IP68, für Inspektionen in Innendurchmessern 40 bis 125 mm.

Kopf Ø 40 mm, dicht bis 1bar/IP67, um 360° drehbar und um 180° schwenkbar, für Inspektionen in Innendurchmessern 50 bis 200 mm.

Digitale Anzeige der Position (Präzision 4 cm) und der Kopfneigung am Display. Funktion „Home“, um den Kamerakopf wieder in die gerade Position zurückzuführen (nur bei Kopf Ø 40 mm).

Großer Sichtwinkel von 115° und Empfindlichkeit 0,5 lux: präzises Bild an dunklen Stellen.

12 Beleuchtungs-LEDs, vor Stößen und Verschmutzung geschützt, mit einstellbarer Beleuchtungsstufe.

7" (18 cm) TFT Farbdisplay:

Helle Bilder hervorragender Qualität dank seiner Auflösung von 800 x 480 Pixel.

Drehbares Display im Koffer befestigt und herausnehmbar, um in der Hand gehalten zu werden (2 m Kabel).

Helligkeit und Kontrast einstellbar.

Option Sonnenschutz (Art.-Nr. 294034), um die Blendung beim Arbeiten im Freien zu verringern.

Versorgung / Autonomie.



Kann mit Netzstrom oder mit Akkus betrieben werden (2 Akkus mitgeliefert).
Autonomie des Akkus am Display angezeigt, bis zu 2 Stunden pro Akku.
Akku-Ladestandsanzeige.

Foto-/Videoaufzeichnung:

Aufzeichnung der Fotos und Videos auf 2 Gb SD-Karte (mitgeliefert), bis zu 2 Stunden Video.

Funktionen Wiedergabe / Vorspulen und Zurückspulen / Pause / Foto oder Video am Visioval® löschen.

Mini-USB-Port für die Übertragung der Fotos und Videos auf PC.

Ortungssystem Visioval® VX:

Schnelle und präzise Ortung der Visioval® VX Ø 26 mm und Ø 40 mm Kameraköpfe per Hochfrequenz (8,9 kHz) in der beschädigten oder verstopften Zone, bis zu einer Tiefe von 3 Metern unter der Erde.

Intuitive Anzeige der Kopfposition am Farbdisplay und per Tonsignal.

Teleskop-Tragstange zum Erleichtern der Arbeit.

Li-Ion Akku 3,7V.

Mehr Informationen

Conseils	Verschiedene Zubehörteile ergänzen die Verwendungsmöglichkeiten der Kamera, damit sie noch effizienter und praktischer ist: Durchführung für Kniestücke, Führungsring, Zentrierer mit Rollen, Gewicht zur Schornsteininspektion...
Kapazität "	Kamerakopf Ø 26 mm: für Rohre mit Innen-Ø 40 bis 125 mm. Durchführung durch 90°-Kniestücke mit Innen-Ø 50 mm. Kamerakopf Ø 40 mm: für Rohre mit Innen-Ø 50 bis 200 mm. Durchführung durch 90°-Kniestücke mit Innen-Ø 80 mm.
Geliefert mit	<p>Kamera Visioval® VX:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Akkus: 12 V, 2,6 Ah, Ni-MH. - Netzteil - Rutschfeste Matte: verhindert, dass der Koffer auf Fliesenbögen verrutscht. - 2 Gb SD-Karte. - USB-Kabel. - 5 Plexiglas-Aufsätze (VX-40 / VX-SWITCH) <p>Ortungssystem Visioval® VX:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Kopfhörer mit Einstellung des Tonsignals - 1 Ladegerät mit Micro-USB-Kabel - 12 Fettstifte - 1 Teleskopstange - 1 Koffer

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Ortungssystem	Kamerakopf	Abnehmbarer Kamerakopf	kg
294035	Kamera Visioval® VX-26	Sonderzubehör	Ø 26 mm	Nein	8,45
294045	Kamera Visioval® VX-40	Sonderzubehör	Ø 40 mm schwenkkopf	Nein	9,29

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Ortungssystem	Kamerakopf	Abnehmbarer Kamerakopf	kg
294050	Kamera Visioval® VX-SWITCH	Sonderzubehor	Ø 40 mm schwenkkopf	Ya	9,300
294051	Visioval® VX-SWITCH + Ortungss. + Koff Ø26	Inbegriffen	Ø 26 mm et Ø 40 mm schwenkkopf	Ya	9,970
294052	Abnehmbarer kamerakoff Ø26mm VX-SWITCH	-	Ø 26 mm	Ya	0,210
294053	Abnehmbarer kamerakoff Ø40mm VX-SWITCH	-	Ø 40 mm schwenkkopf	Ya	0,250
294054	Ortungssystem Visioval® VX	Inbegriffen	-	-	3,130

