



## MONTO<sup>®</sup> Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter TeleMatic<sup>®</sup>

Universell einsetzbare 3-teilige Aluminium-Gelenkleiter.

- + Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne
- + Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- + Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben zwei separate Stehleitern (für das Innenteil wird die CombiTraverse Art.-No. 121417 benötigt)
- + Treppengängig
- + Rutschsichere Fußkappen (SafetyCap)

**i** Zusammen mit der Alu-Teleskop-Bohle (Seite 81) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne erstellen.  
Längenbereich 1: 1,75–2,98 m Teleskop-Bohle Art.-No. 123701  
Längenbereich 2: 2,05–3,50 m Teleskop-Bohle Art.-No. 123718  
Die Teleskop-Bohle darf bis max. 1,0 m Standhöhe genutzt werden.



| Sprossenanzahl     |                |           |       | 4 x 4  | 4 x 5  |
|--------------------|----------------|-----------|-------|--------|--------|
| <b>1</b>           |                | A bis ca. | in m  | 5,00   | 6,05   |
|                    |                | B ca.     | in m  | 3,00   | 4,05   |
|                    |                | C ca.     | in m  | 4,25   | 5,35   |
|                    |                | D ca.     | in m  | 4,10   | 5,20   |
| <b>2</b>           |                | A bis ca. | in m  | 3,35   | 3,90   |
|                    |                | B ca.     | in m  | 1,35   | 1,90   |
|                    |                | C ca.     | in m  | 2,15   | 2,70   |
|                    |                | D ca.     | in m  | 2,05   | 2,60   |
| <b>3</b>           |                | A bis ca. | in m  | 3,00   | 3,00   |
|                    |                | B ca.     | in m  | 1,00   | 1,00   |
|                    |                | C ca.     | in m  | 1,30   | 1,60   |
|                    |                | D ca.     | in m  | 1,25   | 1,50   |
| Produktgewicht ca. |                |           | in kg | 15,2   | 17,7   |
|                    | Breite (B) ca. | in m      |       | 0,68   | 0,68   |
|                    | Tiefe (T) ca.  | in m      |       | 0,21   | 0,21   |
|                    | Länge (L) ca.  | in m      |       | 1,35   | 1,60   |
| Art.-No.           |                |           |       | 122315 | 122322 |