


Geberit Mepla Übergangswinkel 90° mit MasterFix



Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

PVDF

Art.-Nr.	DN	d _g mm	RpMF "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	VE2 St.	VE3 St.
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4.5	4.8	2.9	2.2	10	50
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4.5	5.1	2.9	2.2	10	50