

# LTM dezent 300 topline KZA

DEZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT  
DEZENT 300/600/800

PRODUKT-NR.: 190682

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für Schulen, Kindergärten, Seminar-, Therapie- und Vereinsräume, Büros, Gemeindesäle
- Anschlussstutzen zur Luftführung
- Hohe Wärmerückgewinnung durch Aluminium-Kreuzgegenstromwärmetauscher
- Integriertes Vor- und Nachheizregister
- Expansionboard für zusätzliche Funktionen
- Einfache Deckenmontage über passendes Schienensystem
- Leichte Zugänglichkeit für die Wartung durch schwenkbaren Gehäusedeckel
- Unterschiedliche Einbauvarianten (Deckenanbau, Deckenintegriert) möglich





Typ	LTM dezent 300 eco GIT	LTM dezent 300 eco KZA	LTM dezent 300 topline GIT
<b>Bestell-Nr.</b>	190675	190679	190678
Technische Daten			
<b>Höhe</b>	407 mm	407 mm	407 mm
<b>Breite</b>	585 mm	585 mm	585 mm
<b>Länge</b>	1202 mm	1202 mm	1202 mm
<b>Durchmesser Kondensatschlauch</b>	7 mm	7 mm	7 mm
<b>Länge Kondensatschlauch</b>	3 m	3 m	3 m
<b>Gewicht</b>	100 kg	100 kg	100 kg
<b>Schalleistungspegel bei Nennlüftung und 50 Pa extern</b>	38,3 dB(A)	38,3 dB(A)	38,3 dB(A)
<b>Nennspannung</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Phasen</b>	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
<b>Frequenz</b>	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Lüfter nenn.</b>	67 W	67 W	67 W
<b>Leistungsaufnahme Lüfter max.</b>	137 W	137 W	137 W
<b>Leistungsaufnahme Vorheizregister</b>	600 W	600 W	600 W
<b>Leistungsaufnahme Nachheizregister</b>			400 W
<b>Leistungsaufnahme max.</b>	760 W	760 W	1150 W
<b>Einsatzbereich Abluft (Temperatur)</b>	15-40 °C	15-40 °C	15-40 °C
<b>Einsatzbereich Außenluft (Temperatur)</b>	-15-40 °C	-15-40 °C	-15-40 °C
<b>Absicherung</b>	16 A	16 A	16 A
<b>Maximale Aufstellhöhe</b>	2000 m	2000 m	2000 m
<b>Umgebungsbedingungen min. Aufstellraum (Temperatur)</b>	2 °C	2 °C	2 °C

<b>Umgebungsbedingungen max. Aufstellraum (Temperatur)</b>	40 °C	40 °C	40 °C
<b>Luftvolumenstrom</b>	100-300 m³/h	100-300 m³/h	100-300 m³/h
<b>Luftvolumenstrom nenn bei 50 Pa</b>	210 m³/h	210 m³/h	210 m³/h
<b>Wärmebereitstellungsgrad bis</b>	92 %	92 %	92 %
<b>Wärmebereitstellungsgrad Nennvolumenstrom DIBt</b>	80 %	80 %	80 %
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20	IP20	IP20
<b>Filterklasse Abluft</b>	ePM 10 > 50 % (M5)	ePM 10 = 50 % (M5)	ePM 10 > 50 % (M5)
<b>Filterklasse Zuluft</b>	ePM1 ≥ 50 % (F7)	ePM1 ≥ 50 % (F7)	ePM1 ≥ 50 % (F7)
<b>Wärmerückgewinnungsklasse nach DIN EN 13053</b>	H1	H1	H1
<b>Luftanschlussdurchmesser</b>	200 mm	200 mm	200 mm
<b>Kondensatanschluss</b>	7 mm	7 mm	7 mm
<b>Montageart</b>	Innenmontage	Innenmontage	Innenmontage
<b>Min. Abstand Decke</b>	20 mm	20 mm	20 mm
<b>SFP-Klassifizierung nach DIN EN 13779</b>	SFP 2	SFP 2	SFP 2
<b>Kabellänge</b>	3 m	3 m	3 m



Typ	<b>LTM dezent 300 topline KZA</b>
Bestell-Nr.	190682

Technische Daten

<b>Höhe</b>	407 mm
<b>Breite</b>	585 mm
<b>Länge</b>	1202 mm
<b>Durchmesser Kondensatschlauch</b>	7 mm
<b>Länge Kondensatschlauch</b>	3 m
<b>Gewicht</b>	100 kg
<b>Schallleistungspegel bei Nennlüftung und 50 Pa extern</b>	38,3 dB(A)
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Phasen</b>	1/N/PE
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Lüfter nenn.</b>	67 W
<b>Leistungsaufnahme Lüfter max.</b>	137 W
<b>Leistungsaufnahme Vorheizregister</b>	600 W
<b>Leistungsaufnahme Nachheizregister</b>	400 W
<b>Leistungsaufnahme max.</b>	1150 W
<b>Einsatzbereich Abluft (Temperatur)</b>	15-40 °C
<b>Einsatzbereich Außenluft (Temperatur)</b>	-15-40 °C
<b>Absicherung</b>	16 A
<b>Maximale Aufstellhöhe</b>	2000 m
<b>Umgebungsbedingungen min. Aufstellraum (Temperatur)</b>	2 °C

<b>Umgebungsbedingungen max. Aufstellraum (Temperatur)</b>	40 °C
<b>Luftvolumenstrom</b>	100-300 m <sup>3</sup> /h
<b>Luftvolumenstrom nenn bei 50 Pa</b>	210 m <sup>3</sup> /h
<b>Wärmebereitstellungsgrad bis</b>	92 %
<b>Wärmebereitstellungsgrad Nennvolumenstrom DIBt</b>	80 %
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20
<b>Filterklasse Abluft</b>	ePM 10 = 50 % (M5)
<b>Filterklasse Zuluft</b>	ePM1 ≥ 50 % (F7)
<b>Wärmerückgewinnungsklasse nach DIN EN 13053</b>	H1
<b>Luftanschlussdurchmesser</b>	200 mm
<b>Kondensatanschluss</b>	7 mm
<b>Montageart</b>	Innenmontage
<b>Min. Abstand Decke</b>	20 mm
<b>SFP-Klassifizierung nach DIN EN 13779</b>	SFP 2
<b>Kabellänge</b>	3 m

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)