

# FMS FBG G4-5


KOMFORTZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 233028

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Geringer Druckverlust





Typ	<b>FMK F7-1</b>	<b>FMK F9-1</b>	<b>FMK F7LP-1</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	171474	233869	233868

Technische Daten

<b>Anwendung</b>	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte
<b>Filterklasse</b>	ePM1 ≥ 50 % (F7)	ePM1 ≥ 80 % (F9)	ePM1 ≥ 50 % (F7)
<b>Höhe</b>	285 mm	285 mm	285 mm
<b>Breite</b>	285 mm	285 mm	285 mm
<b>Tiefe</b>	24 mm	48 mm	48 mm
<b>Anzahl</b>			



Typ	<b>FMK M5-1</b>	<b>FMK VOC 1</b>	<b>FMS FBG G4-5</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	171475	233870	233028

Technische Daten

<b>Anwendung</b>	Lüftungsgeräte		Lüftungsgeräte
<b>Filterklasse</b>	ePM10 $\geq$ 50 % (M5)		ISO Coarse > 60 % (G4)
<b>Höhe</b>	285 mm	285 mm	240 mm
<b>Breite</b>	285 mm	285 mm	360 mm
<b>Tiefe</b>	24 mm	60 mm	20 mm
<b>Anzahl</b>			5



Typ	<b>LWF FBF 160</b>	<b>LWF FBG 160</b>	<b>LWF HR 160</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	233016	233015	170015

Technische Daten

**Anwendung**

<b>Filterklasse</b>	ISO Coarse > 60 % (G4)		
---------------------	---------------------------	--	--

<b>Höhe</b>	330 mm	265 mm	260 mm
-------------	--------	--------	--------

<b>Breite</b>	427 mm	235 mm	450 mm
---------------	--------	--------	--------

<b>Tiefe</b>	354 mm	267 mm	650 mm
--------------	--------	--------	--------

**Anzahl**



Typ	<b>ZLWF FBF 160 ISO</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	238788

Technische Daten

<b>Anwendung</b>	
<b>Filterklasse</b>	
<b>Höhe</b>	360 mm
<b>Breite</b>	430 mm
<b>Tiefe</b>	120 mm
<b>Anzahl</b>	

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)