

TSP 1000 E plus

PUFFERSPEICHER TSP 1000/1500 E
PLUS

PRODUKT-NR.: 227620

Die wichtigsten Merkmale

- Kühلتauglich, Einsatz für Heiz- und Kühlbetrieb
- Diffusionsdicht vorisoliert





Typ	TSP 1000 E plus	TSP 1500 E plus
Bestell-Nr.	227620	227625

Technische Daten

Nenninhalt	1006 l	1503 l
Max. zulässiger Druck	0,3 MPa	0,3 MPa
Prüfdruck	0,45 MPa	0,45 MPa
Max. Be- / Entladevolumenstrom	12,5 m ³ /h	15 m ³ /h
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C
Höhe	2300 mm	2220 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2340 mm	2255 mm
Durchmesser	822 mm	1032 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1010 mm	1220 mm
Kippmaß	2335 mm	2250 mm
Gewicht gefüllt	1187 kg	1742 kg
Gewicht leer	181 kg	239 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de