

TSP 200 plus

PUFFERSPEICHER TSP 200/400 PLUS

PRODUKT-NR.: 227617

Der Pufferspeicher TSP 200 plus ist perfekt auf die Anforderungen von Ein- bis Zweifamilienhäusern zugeschnitten. Der Speicher ist speziell für den Wärmepumpenbetrieb, d. h. hohe Volumenströme bei geringer Temperaturdifferenz, optimiert. Die TSP 200 plus schöpft das gesamte Leistungsspektrum einer reversiblen Wärmepumpe aus. Sie speichert nicht nur Wärme für den Heizungsbetrieb, sondern bevorratet auch das Kühlmedium, um die Räume im Sommer zu kühlen.



Die wichtigsten Merkmale

- Pufferspeicher für die Heizungseinbindung
- Kühltauglich durch diffusionsdichte Komplettumschäumung, daher Einsatz für Heiz- und Kühlbetrieb
- Geringe Warmhalteverluste durch hochwirksame Wärmedämmung
- Direktumschäumter Stahlbehälter
- Einbau von Zubehörkomponenten wie Elektro-Einschraubheizkörper möglich
- Verkleidung bei Einbringung wahlweise abnehmbar



Typ	TSP 200 plus	TSP 400 plus
Bestell-Nr.	227617	227618

Technische Daten

Nenninhalt	207 l	415 l
Max. zulässiger Druck	0,3 MPa	0,3 MPa
Prüfdruck	0,45 MPa	0,45 MPa
Max. Be- / Entladevolumenstrom	1,6 m ³ /h	3,1 m ³ /h
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,1 kWh	1,6 kWh
Energieeffizienzklasse	B	B
Höhe	1535 mm	1710 mm
Durchmesser	630 mm	750 mm
Kippmaß	1650 mm	1800 mm
Gewicht gefüllt	258 kg	481 kg
Gewicht leer	58 kg	81 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de