

# ERS

EASYTRON CONNECT

PRODUKT-NR.: 237741

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Batteriebetriebener Stellantrieb für Heizkörper
- Raumtemperaturerfassung
- Fenster-offen-Erkennung
- Funkanbindung (bidirektional, Z-Wave)
- Geräuscharmer Motor
- Kindersicherung
- Kompatibel mit M30x1,5 und Danfoss RA Ventilen





Typ	EAD	EFS	EHF
<b>Bestell-Nr.</b>	237742	237740	237736

Technische Daten

**Temperatureinsatzbereich** -10...+50 °C

**Heizungsvorlauftemperatur max.**

**Mechanische Belastbarkeit**

**Maximaler Stellweg**

**Spannungsversorgung**

**Stellsignal**

**Farbe** weiß grau

**Länge**

**Durchmesser**

**Gewicht** 0,1 kg 0,25 kg

**Z-Wave Funk** 868,42 MHz

**Lager- und Transporttemperatur** -25...+60 °C

**Spindelbewegung**



Typ	EIL	EIW	ERE
<b>Bestell-Nr.</b>	237744	237745	237743

Technische Daten

<b>Temperatureinsatzbereich</b>	0...+40 °C
<b>Heizungsvorlauftemperatur max.</b>	
<b>Mechanische Belastbarkeit</b>	
<b>Maximaler Stellweg</b>	
<b>Spannungsversorgung</b>	
<b>Stellsignal</b>	
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	
<b>Durchmesser</b>	
<b>Gewicht</b>	0,038 kg
<b>Z-Wave Funk</b>	868,42 MHz
<b>Lager- und Transporttemperatur</b>	-20...+80 °C
<b>Spindelbewegung</b>	



Typ	ERS	ERT	ESS
<b>Bestell-Nr.</b>	237741	237738	190625

Technische Daten

<b>Temperatureinsatzbereich</b>	0...+40 °C	-10...+50 °C
<b>Heizungsvorlauftemperatur max.</b>	90 °C	
<b>Mechanische Belastbarkeit</b>	70 N	
<b>Maximaler Stellweg</b>	4,5 mm	
<b>Spannungsversorgung</b>	Batterie 2*1,5V AA	Batterie 2*1,5V AAA
<b>Stellsignal</b>	Linear	
<b>Farbe</b>	weiß	weiß
<b>Länge</b>	0,091 m	
<b>Durchmesser</b>	51 mm	
<b>Gewicht</b>	0,195 kg	0,075 kg
<b>Z-Wave Funk</b>	868,42 MHz	868,42 MHz
<b>Lager- und Transporttemperatur</b>	-20...+65 °C	-25...+65 °C
<b>Spindelbewegung</b>	2...3mm am Ventil (1mm/s)	



Typ	EZE	THZ comfort-Set Kühnung	WP comfort-Set Kühnung
<b>Bestell-Nr.</b>	190626	190839	190838

Technische Daten

<b>Temperatureinsatzbereich</b>	-10...+50 °C
<b>Heizungsvorlauftemperatur max.</b>	
<b>Mechanische Belastbarkeit</b>	
<b>Maximaler Stellweg</b>	
<b>Spannungsversorgung</b>	
<b>Stellsignal</b>	
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	
<b>Durchmesser</b>	
<b>Gewicht</b>	0,170 kg
<b>Z-Wave Funk</b>	868,42 MHz
<b>Lager- und Transporttemperatur</b>	-25 ...+60 °C
<b>Spindelbewegung</b>	

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)