

ERT

EASYTRON CONNECT

PRODUKT-NR.: 237738

Die wichtigsten Merkmale

- Batteriebetriebener Sensor im Wandgehäuse
- Versorgung über zwei Standard AAA Batterien
- Raumtemperaturerfassung
- Funkanbindung (bidirektional, Z-Wave)





Typ	EAD	EFS	EHF
Bestell-Nr.	237742	237740	237736

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich	-10...+50 °C		
Spannungsversorgung			
Farbe	weiß		grau
Montageart			DIN-Schiene
Höhe		52,5 mm	91 mm
Breite		44,3 mm	160 mm
Tiefe		48,4 mm	58 mm
Gewicht		0,1 kg	0,25 kg
Z-Wave Funk			868,42 MHz
Lager- und Transporttemperatur			-25...+60 °C



Typ	EIL	EIW	ERE
Bestell-Nr.	237744	237745	237743

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich	0...+40 °C
Spannungsversorgung	
Farbe	weiß
Montageart	
Höhe	46 mm
Breite	46 mm
Tiefe	61 mm
Gewicht	0,038 kg
Z-Wave Funk	868,42 MHz
Lager- und Transporttemperatur	-20...+80 °C



Typ	ERS	ERT	ESS
Bestell-Nr.	237741	237738	190625
Technische Daten			
Temperatureinsatzbereich	0...+40 °C	-10...+50 °C	
Spannungsversorgung	Batterie 2*1,5V AA	Batterie 2*1,5V AAA	
Farbe	weiß	weiß	
Montageart		Aufputz	
Höhe		79 mm	
Breite		79 mm	
Tiefe		18 mm	
Gewicht	0,195 kg	0,075 kg	
Z-Wave Funk	868,42 MHz	868,42 MHz	
Lager- und Transporttemperatur	-20...+65 °C	-25...+65 °C	



Typ	EZE	THZ comfort-Set Kühlung	WP comfort-Set Kühlung
Bestell-Nr.	190626	190839	190838

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich	-10...+50 °C
Spannungsversorgung	
Farbe	weiß
Montageart	Standgerät
Höhe	124 mm
Breite	124 mm
Tiefe	28 mm
Gewicht	0,170 kg
Z-Wave Funk	868,42 MHz
Lager- und Transporttemperatur	-25 ...+60 °C

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de