

LVE WG

FLACHKANAL-SYSTEM LVE WAND- UND
DECKENAUSLÄSSE

PRODUKT-NR.: 231114

Die wichtigsten Merkmale

- Designluftdurchlassgitter für den Wand- und Deckenauslass
- Gebürstetes Edelstahl mit modernem, wellenförmig angeordnetem Lochbild
- Mit regenerierbarem Filter und Spannklemmern
- Zubehör für Flachkanalsystem LVE





Typ	LVE WG	LVE WG 125	LVE WG-B
Bestell-Nr.	231114	239129	231976

Technische Daten

Breite	150 mm	180 mm	150 mm
Höhe	36 mm	40 mm	36 mm
Länge	150 mm	180 mm	150 mm
Durchmesser	150 mm	180 mm	150 mm
Beschreibung	Design Langloch, Edelstahl gebürstet	Design Langloch, Edelstahl gebürstet	Design Kreis, Edelstahl gebürstet
Druckverlust bei 15 m³/h	4 Pa	4 Pa	4 Pa
Druckverlust bei 30 m³/h	11 Pa	11 Pa	12 Pa
Druckverlust bei 45 m³/h	20 Pa	20 Pa	23 Pa



Typ	LVE WG-BW	LVE WG-S	LVE WG-W
Bestell-Nr.	231977	231975	231974

Technische Daten

Breite	150 mm	150 mm	150 mm
Höhe	36 mm	36 mm	36 mm
Länge	150 mm	150 mm	150 mm
Durchmesser	150 mm	150 mm	150 mm
Beschreibung	Design Kreis, weiß lackiert	Design Natur, Edelstahl gebürstet	Design Welle, Edelstahl gebürstet
Druckverlust bei 15 m³/h		4 Pa	3 Pa
Druckverlust bei 30 m³/h		13 Pa	10 Pa
Druckverlust bei 45 m³/h		24 Pa	18 Pa



Typ	LVE WGB 125	LVE WGBW 125	LVE WGW
Bestell-Nr.	239131	239132	233408

Technische Daten

Breite	180 mm	180 mm	150 mm
Höhe	40 mm	40 mm	36 mm
Länge	180 mm	180 mm	150 mm
Durchmesser	180 mm	180 mm	150 mm
Beschreibung	Design rund, Edelstahl gebürstet	Design Kreis, weiß lackiert	Design Langloch, weiß lackiert
Druckverlust bei 15 m³/h	4 Pa	4 Pa	4 Pa
Druckverlust bei 30 m³/h	11 Pa	11 Pa	11 Pa
Druckverlust bei 45 m³/h	20 Pa	20 Pa	20 Pa



Typ	LVE WGW 125	LVE ZWG 100	LVE ZWG 125
Bestell-Nr.	239130	232022	239133

Technische Daten

Breite	180 mm		
Höhe	40 mm	10 mm	10 mm
Länge	180 mm		
Durchmesser	180 mm	125 mm	150 mm
Beschreibung	Design Langloch, weiß lackiert	Luftleitblech für LVE WG	Luftleitblech für LVE WG
Druckverlust bei 15 m³/h	4 Pa		
Druckverlust bei 30 m³/h	11 Pa		
Druckverlust bei 45 m³/h	20 Pa		



Typ	LVE ZGW 100	LVE ZGW 125
Bestell-Nr.	239135	239134
Technische Daten		
Breite		
Höhe	10 mm	10 mm
Länge		
Durchmesser	125 mm	150 mm
Beschreibung	Luftleitblech für LVE WGW	Luftleitblech für LVE WGW
Druckverlust bei 15 m³/h		
Druckverlust bei 30 m³/h		
Druckverlust bei 45 m³/h		

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de