

LVS AEF

FLEXIBLES LUFTVERTEILSYSTEM LVS

PRODUKT-NR.: 223312

Die wichtigsten Merkmale

- Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem PP
- Korrosionsbeständig
- Geruchsneutral
- Hintere Öffnung ausbrechbar, offene Anschlüsse durch Blinddeckel verschlossen





Typ	LVS AE	LVS AEF	LVS AEK DN75
Bestell-Nr.	223311	223312	227653

Technische Daten

Höhe	122 mm	172 mm	100 mm
Breite	150 mm	150 mm	150 mm
Tiefe	260 mm	260 mm	
Länge	260 mm	260 mm	260 mm
Gewicht	0,3 kg	0,4 kg	0,4 kg



Typ	LVS AS75	LVS ASK DN75	LVS BD
Bestell-Nr.	223318	227654	223319

Technische Daten

Höhe	98 mm	85 mm	98 mm
Breite	98 mm	85 mm	98 mm
Tiefe	53 mm		8 mm
Länge	53 mm	53 mm	8 mm
Gewicht	0,049 kg	0,04 kg	0,034 kg



Typ	LVS BDK DN75	LVS DA 75-125-2	LVS M 75
Bestell-Nr.	227655	236423	224897

Technische Daten

Höhe	85 mm	445 mm	
Breite	85 mm	230 mm	
Tiefe			
Länge	8 mm	250 mm	154 mm
Gewicht	0,03 kg	1,4 kg	



Typ	LVS M 90	LVS RP 75-25	LVS RP 75-50
Bestell-Nr.	224896	235058	235059

Technische Daten

Höhe

Breite

Tiefe

Länge

154 mm

Gewicht

9 kg


17 kg



Typ	LVS RP90	LVS U 75 - 100	LVS U 75-100-2
Bestell-Nr.	223320	227650	232116

Technische Daten

Höhe		445 mm	445 mm
Breite		100 mm	230 mm
Tiefe			
Länge		160 mm	250 mm
Gewicht	12 kg		1,2 kg



Typ	LVS WA 125-2-75	LVS Ü 150 - 75 - 2
Bestell-Nr.	239125	227651

Technische Daten

Höhe	150 mm	75 mm
Breite	144 mm	150 mm
Tiefe		
Länge	490 mm	160 mm
Gewicht	1 kg	0,7 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de