

LVS AEK DN75

FLEXIBLES LUFTVERTEILSYSTEM LVS

PRODUKT-NR.: 227653

Die wichtigsten Merkmale

- Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem PP
- Korrosionsbeständig
- Geruchsneutral
- Offene Anschlüsse durch Blinddeckel verschliessbar





Typ	LVS AE	LVS AEF	LVS AEK DN75
Bestell-Nr.	223311	223312	227653

Technische Daten

Höhe	122 mm	172 mm	100 mm
Breite	150 mm	150 mm	150 mm
Länge	260 mm	260 mm	260 mm
Gewicht	0,3 kg	0,4 kg	0,4 kg



Typ	LVS AS75	LVS ASK DN75	LVS BD
Bestell-Nr.	223318	227654	223319
Technische Daten			
Höhe	98 mm	85 mm	98 mm
Breite	98 mm	85 mm	98 mm
Länge	53 mm	53 mm	8 mm
Gewicht	0,049 kg	0,04 kg	0,034 kg




Typ	LVS BDK DN75	LVS DA 75-125-2	LVS M 75
Bestell-Nr.	227655	236423	224897
Technische Daten			
Höhe	85 mm	445 mm	
Breite	85 mm	230 mm	
Länge	8 mm	250 mm	154 mm
Gewicht	0,03 kg	1,4 kg	



Typ	LVS M 90	LVS RP 75-25	LVS RP 75-50
Bestell-Nr.	224896	235058	235059
Technische Daten			
Höhe			
Breite			
Länge	154 mm		
Gewicht		9 kg	17 kg



Typ	LVS RP90	LVS U 75 - 100	LVS U 75-100-2
Bestell-Nr.	223320	227650	232116
Technische Daten			
Höhe		445 mm	445 mm
Breite		100 mm	230 mm
Länge		160 mm	250 mm
Gewicht	12 kg		1,2 kg



Typ	LVS WA 125-2-75	LVS Ü 150 - 75 - 2
Bestell-Nr.	239125	227651

Technische Daten

Höhe	150 mm	75 mm
Breite	144 mm	150 mm
Länge	490 mm	160 mm
Gewicht	1 kg	0,7 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de