

# LVS ASK DN75

FLEXIBLES LUFTVERTEILSYSTEM LVS

PRODUKT-NR.: 227654

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Anschlussstutzen 75 mm mit Rückhaltekrallen aus PP
- Korrosionsbeständig
- Geruchsneutral
- Zum Einklicken auf Aus- und Einlassgehäuse





Typ	<b>LVS AE</b>	<b>LVS AEF</b>	<b>LVS AEK DN75</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	223311	223312	227653

Technische Daten

<b>Höhe</b>	122 mm	172 mm	100 mm
<b>Breite</b>	150 mm	150 mm	150 mm
<b>Länge</b>	260 mm	260 mm	260 mm
<b>Gewicht</b>	0,3 kg	0,4 kg	0,4 kg
<b>Durchmesser</b>			



Typ	LVS AS75	LVS ASK DN75	LVS BD
<b>Bestell-Nr.</b>	223318	227654	223319

Technische Daten

<b>Höhe</b>	98 mm	85 mm	98 mm
<b>Breite</b>	98 mm	85 mm	98 mm
<b>Länge</b>	53 mm	53 mm	8 mm
<b>Gewicht</b>	0,049 kg	0,04 kg	0,034 kg
<b>Durchmesser</b>	75 mm	75 mm	90 mm



Typ	LVS BDK DN75	LVS DA 75-125-2	LVS M 75
<b>Bestell-Nr.</b>	227655	236423	224897

Technische Daten

<b>Höhe</b>	85 mm	445 mm	
<b>Breite</b>	85 mm	230 mm	
<b>Länge</b>	8 mm	250 mm	154 mm
<b>Gewicht</b>	0,03 kg	1,4 kg	
<b>Durchmesser</b>		125 mm	75 mm



Typ	LVS M 90	LVS RP 75-25	LVS RP 75-50
<b>Bestell-Nr.</b>	224896	235058	235059

Technische Daten


<b>Höhe</b>			
<b>Breite</b>			
<b>Länge</b>	154 mm		
<b>Gewicht</b>		9 kg	17 kg
<b>Durchmesser</b>	90 mm	75 mm	75 mm



Typ	LVS RP90	LVS U 75 - 100	LVS U 75-100-2
<b>Bestell-Nr.</b>	223320	227650	232116

Technische Daten

<b>Höhe</b>		445 mm	445 mm
<b>Breite</b>		100 mm	230 mm
<b>Länge</b>		160 mm	250 mm
<b>Gewicht</b>	12 kg		1,2 kg
<b>Durchmesser</b>	90 mm	100 mm	100 mm



Typ	<b>LVS WA 125-2-75</b>	<b>LVS Ü 150 - 75 - 2</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	239125	227651

Technische Daten

<b>Höhe</b>	150 mm	75 mm
<b>Breite</b>	144 mm	150 mm
<b>Länge</b>	490 mm	160 mm
<b>Gewicht</b>	1 kg	0,7 kg
<b>Durchmesser</b>		75 mm

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)