

LVS BD

FLEXIBLES LUFTVERTEILSYSTEM LVS

PRODUKT-NR.: 223319

Die wichtigsten Merkmale

- Blinddeckel aus PP
- Korrosionsbeständig
- Geruchsneutral
- Zum Einklicken auf Luftdurchlassgehäuse und Verteilerkasten





| | | | |
|--------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Typ | LVS AE | LVS AEF | LVS AEK DN75 |
| Bestell-Nr. | 223311 | 223312 | 227653 |

Technische Daten

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Höhe | 122 mm | 172 mm | 100 mm |
| Breite | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Tiefe | 260 mm | 260 mm | |
| Länge | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Gewicht | 0,3 kg | 0,4 kg | 0,4 kg |
| Durchmesser | | | |



| Typ | LVS AS75 | LVS ASK DN75 | LVS BD |
|--------------------|----------|--------------|--------|
| Bestell-Nr. | 223318 | 227654 | 223319 |

Technische Daten

| | | | |
|--------------------|----------|---------|----------|
| Höhe | 98 mm | 85 mm | 98 mm |
| Breite | 98 mm | 85 mm | 98 mm |
| Tiefe | 53 mm | | 8 mm |
| Länge | 53 mm | 53 mm | 8 mm |
| Gewicht | 0,049 kg | 0,04 kg | 0,034 kg |
| Durchmesser | 75 mm | 75 mm | 90 mm |



| Typ | LVS BDK DN75 | LVS DA 75-125-2 | LVS M 75 |
|--------------------|--------------|-----------------|----------|
| Bestell-Nr. | 227655 | 236423 | 224897 |

Technische Daten

| | | | |
|--------------------|---------|--------|--------|
| Höhe | 85 mm | 445 mm | |
| Breite | 85 mm | 230 mm | |
| Tiefe | | | |
| Länge | 8 mm | 250 mm | 154 mm |
| Gewicht | 0,03 kg | 1,4 kg | |
| Durchmesser | | 125 mm | 75 mm |



| Typ | LVS M 90 | LVS RP 75-25 | LVS RP 75-50 |
|--------------------|----------|--------------|--------------|
| Bestell-Nr. | 224896 | 235058 | 235059 |

Technische Daten

Höhe

Breite

Tiefe

Länge 154 mm

Gewicht 9 kg 17 kg


Durchmesser 90 mm 75 mm 75 mm



| Typ | LVS RP90 | LVS U 75 - 100 | LVS U 75-100-2 |
|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Bestell-Nr. | 223320 | 227650 | 232116 |

Technische Daten

| | | | |
|--------------------|-------|--------|--------|
| Höhe | | 445 mm | 445 mm |
| Breite | | 100 mm | 230 mm |
| Tiefe | | | |
| Länge | | 160 mm | 250 mm |
| Gewicht | 12 kg | | 1,2 kg |
| Durchmesser | 90 mm | 100 mm | 100 mm |



| | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | LVS WA 125-2-75 | LVS Ü 150 - 75 - 2 |
| Bestell-Nr. | 239125 | 227651 |

Technische Daten

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| Höhe | 150 mm | 75 mm |
| Breite | 144 mm | 150 mm |
| Tiefe | | |
| Länge | 490 mm | 160 mm |
| Gewicht | 1 kg | 0,7 kg |
| Durchmesser | | 75 mm |

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de