

LVS M 90

FLEXIBLES LUFTVERTEILSYSTEM LVS

PRODUKT-NR.: 224896

Die wichtigsten Merkmale

- Verbindungsmuffe für flex Wellrohrsystem
- Aus PE mit Dichtungen





Typ	LVS AE	LVS AEF	LVS AEK DN75
Bestell-Nr.	223311	223312	227653
Technische Daten			
Länge	260 mm	260 mm	260 mm
Durchmesser			



Typ	LVS AS75	LVS ASK DN75	LVS BD
Bestell-Nr.	223318	227654	223319
Technische Daten			
Länge	53 mm	53 mm	8 mm
Durchmesser	75 mm	75 mm	90 mm



Typ	LVS BDK DN75	LVS DA 75-125-2	LVS M 75
Bestell-Nr.	227655	236423	224897
Technische Daten			
Länge	8 mm	250 mm	154 mm
Durchmesser		125 mm	75 mm




Typ	LVS M 90	LVS RP 75-25	LVS RP 75-50
Bestell-Nr.	224896	235058	235059

Technische Daten

Länge	154 mm		
Durchmesser	90 mm	75 mm	75 mm



Typ	LVS RP90	LVS U 75 - 100	LVS U 75-100-2
Bestell-Nr.	223320	227650	232116
Technische Daten			
Länge		160 mm	250 mm
Durchmesser	90 mm	100 mm	100 mm



Typ	LVS WA 125-2-75	LVS Ü 150 - 75 - 2
Bestell-Nr.	239125	227651
Technische Daten		
Länge	490 mm	160 mm
Durchmesser		75 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de