

# LWF DRM 160 EPP

GEDÄMMTE ROHRE EPP

PRODUKT-NR.: 239238

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Einfache Steckmontage durch modularen Aufbau
- Luftdichte Verbindung durch angeformte Dichtlemente





Typ	LWF DR 125-1 EPP	LWF DR 160-1 EPP	LWF DRB 125-45 EPP
<b>Bestell-Nr.</b>	239231	239232	239234
Technische Daten			
<b>Durchmesser</b>	125 mm	160 mm	125 mm



Typ	<b>LWF DRB 125-90 EPP</b>	<b>LWF DRB 160-45 EPP</b>	<b>LWF DRB 160-90 EPP</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	239233	239236	239235
Technische Daten			
<b>Durchmesser</b>	125 mm	160 mm	160 mm



Typ	LWF DRM 125 EPP	LWF DRM 160 EPP
Bestell-Nr.	239237	239238
Technische Daten		
Durchmesser	125 mm	160 mm



### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)