

LTM dezent VOC

SENSORIK FÜR DEZENT

PRODUKT-NR.: 237658

Die wichtigsten Merkmale

- Sensorik zur Messung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in der Luft.





| | | | |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Typ | LTM TL HUMIDITY | LTM dezent APD BT | LTM dezent BA VA 410 B |
| Bestell-Nr. | 237126 | 237644 | 237629 |

Technische Daten

| | | | |
|---------------|-------|-------|--------|
| Höhe | 76 mm | 80 mm | 422 mm |
| Breite | 76 mm | 80 mm | 423 mm |
| Tiefe | 34 mm | 37 mm | 215 mm |



| Typ | LTM dezent BA VA 410 W | LTM dezent BACnet Web- Ethernet | LTM dezent BT |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 237633 | 237646 | 237636 |
| Technische Daten | | | |
| Höhe | 422 mm | 50 mm | 82 mm |
| Breite | 423 mm | 100 mm | 156 mm |
| Tiefe | 215 mm | 5 mm | 30 mm |



| Typ | LTM dezent BWM | LTM dezent C-PSS | LTM dezent CO2 |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Bestell-Nr. | 237659 | 237673 | 237649 |

Technische Daten

| | | | |
|---------------|--------|-------|--------|
| Höhe | 90 mm | | 100 mm |
| Breite | 150 mm | 26 mm | 80 mm |
| Tiefe | 150 mm | | 28 mm |



| | | | |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Typ | LTM dezent FMS F7-2 | LTM dezent FMS F7-10 | LTM dezent FMS F9-1 |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Bestell-Nr. | 237665 | 237666 | 237668 |
|--------------------|--------|--------|--------|

Technische Daten


| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| Höhe | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
|-------------|--------|--------|--------|

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| Breite | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
|---------------|--------|--------|--------|

| | | | |
|--------------|-------|-------|-------|
| Tiefe | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
|--------------|-------|-------|-------|



| Typ | LTM dezent FMS M5-2 | LTM dezent FMS M5-10 | LTM dezent LON IF |
|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 237661 | 237662 | 237647 |
| Technische Daten | | | |
| Höhe | 400 mm | 400 mm | 50 mm |
| Breite | 450 mm | 450 mm | 100 mm |
| Tiefe | 96 mm | | 5 mm |



| Typ | LTM dezent Modbus RS 485 IF | LTM dezent VOC | LTM dezent Z-PSS KEH |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| Bestell-Nr. | 237648 | 237658 | 237675 |
| Technische Daten | | | |
| Höhe | 50 mm | 100 mm | |
| Breite | 100 mm | 100 mm | 56 mm |
| Tiefe | 5 mm | 28 mm | |

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de