

LTM TL 200-50 UPD2

ZUBEHÖR FÜR STEUERUNGEN
THERMO-LÜFTER 1230 / 200-50 (KL)

PRODUKT-NR.: 237067

Die wichtigsten Merkmale

- Unterputzdose für Steuerung





Typ	LTM TL 200-50 AC 200-50/2	LTM TL 200-50 AC 200-50/4	LTM TL 200-50 AC 200-50/8
Bestell-Nr.	237074	237075	237076

Technische Daten

Höhe

Breite

Tiefe



Typ	LTM TL 200-50 BA VA B	LTM TL 200-50 BA VA W	LTM TL 200-50 BA VA dB40 B
Bestell-Nr.	237058	237059	237063

Technische Daten




Höhe	219 mm	219 mm	269 mm
Breite	214 mm	214 mm	214 mm
Tiefe	90 mm	90 mm	124 mm



Typ	LTM TL 200-50 BA VA dB40 W	LTM TL 200-50 EDB BA B	LTM TL 200-50 FAN
Bestell-Nr.	237064	237065	327205

Technische Daten

Höhe	269 mm	28 mm	120 mm
Breite	214 mm	190 mm	120 mm
Tiefe	124 mm	68 mm	37 mm



Typ	LTM TL 200-50 FMS F7-4	LTM TL 200-50 FMS G2-8	LTM TL 200-50 FMS G4-4
Bestell-Nr.	237088	237082	237083
Technische Daten			
Höhe	124 mm	124 mm	124 mm
Breite	124 mm	124 mm	124 mm
Tiefe	36 mm	10 mm	36 mm



Typ	LTM TL 200-50 FMS M5-4	LTM TL 200-50 SBI	LTM TL 200-50 SEDB BA B
Bestell-Nr.	237084	237057	237066
Technische Daten			
Höhe	124 mm	265 mm	28 mm
Breite	124 mm	265 mm	150 mm
Tiefe	36 mm	64 mm	35 mm



Typ	LTM TL 200-50 TG-550	LTM TL 200-50 TG-800	LTM TL 200-50 TG-AGR13
Bestell-Nr.	237050	237053	237055

Technische Daten

Höhe	202 mm	200 mm	252 mm
Breite	202 mm	202 mm	252 mm
Tiefe			



Typ	LTM TL 200-50 TG-AGR19	LTM TL 200-50 UPD2	LTM TL 200-50 VE
Bestell-Nr.	237056	237067	237049

Technische Daten

Höhe	252 mm	136 mm	142 mm
Breite	252 mm	68 mm	142 mm
Tiefe		47 mm	282 mm



Typ	LTM TL ADR	LTM TL BI	LTM TL CLOCK
Bestell-Nr.	237101	237098	237134

Technische Daten

Höhe	155 mm	258 mm	105 mm
Breite	82 mm	258 mm	36 mm
Tiefe	11 mm	17 mm	60 mm



LTM TL CO2



LTM TL HWD



**LTM TL
MODULE AC
1230-AC 200-50**

Typ	LTM TL CO2	LTM TL HWD	LTM TL MODULE AC 1230-AC 200-50
Bestell-Nr.	237127	237099	237123

Technische Daten

Höhe	100 mm		
Breite	80 mm		
Tiefe	28 mm	46 mm	



Typ	LTM TL UPD	LTM TL WES
Bestell-Nr.	237100	237122
Technische Daten		
Höhe		245 mm
Breite		265 mm
Tiefe	49 mm	

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de