

# AS-HM Trend

ZUBEHÖR FÜR TTL 5.6/7.6 ACS

PRODUKT-NR.: 233750


---

Zum vereinfachten Anschluss des Hydraulikmoduls der Trend Baureihe kann wahlweise die Anschlussleiste ASL-HM oder AS-HM Trend verwendet werden.



## Die wichtigsten Merkmale

- AS-HM Trend Anschlussset bestehend aus Kugelhähnen mit Übergang auf CU 28



Typ	<b>AS-HM Trend</b>	<b>ASL-HM</b>	<b>AWG 560 H-GL</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	233750	232806	232956
Technische Daten			
<b>Anschluss</b>	G 1 - 28 mm	28 mm	



Typ	<b>AWG 560 H-SR</b>	<b>AWG 560 L</b>	<b>AWG 560 V-GL</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	233837	231041	232957

Technische Daten

**Anschluss**



Typ	<b>AWG 560 V-SR</b>	<b>KSD 2</b>	<b>LLB AWG 560 L</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	233838	185370	232342

Technische Daten

**Anschluss**



Typ	<b>LSWP 560-4 S</b>	<b>PK 10</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	234647	229286

Technische Daten

**Anschluss**

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)