

# DWS1

ZUBEHÖR FÜR SOLE-WASSER-  
WÄRMEPUMPE

PRODUKT-NR.: 221382

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Schalterpunkt einstellbar: -0,8 bis 1,5 bar
- Anschluss an Solebausatz über mitgelieferten Druckschlauch





Typ	<b>DWS1</b>	<b>GWS 1</b>	<b>GWS 2</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	221382	230659	230660

Technische Daten

---



Typ	<b>MAG 12</b>	<b>MAG 18</b>	<b>MAG 25</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	235218	235219	235220

Technische Daten

---



Typ	<b>MAG 50</b>	<b>MEG 10</b>	<b>MEG 30</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	235221	231109	161696

Technische Daten

---



Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
<b>Bestell-Nr.</b>	232532	235053	227413

Technische Daten

---




Typ	<b>UPF 50/1-12 E</b>	<b>WPSB 308 E</b>	<b>WPSB 312 E</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	227414	222375	232883

Technische Daten

---



**WPSB 408 E**



**WPSF**



**WPSV 25-4**

Typ

**Bestell-Nr.**

232884

233307

232460

Technische Daten

---



**WPSV 25-6**



**WPSV 32-4**



**WPSV 32-6**

---

Typ	<b>WPSV 25-6</b>	<b>WPSV 32-4</b>	<b>WPSV 32-6</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	232461	232462	232463

---

Technische Daten

---





Typ

**WPSV 40-4**

**WPSV 40-6**

**Bestell-Nr.**

232464

232465

Technische Daten

---

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)