

# FE 7

WPMSYSTEM

PRODUKT-NR.: 185579

Die Fernbedienung mit Raumtemperaturfühler übernimmt die Einstellung der Raumsollwerttemperaturen. Darüber hinaus wechselt sie zwischen den Betriebsarten Tagbetrieb, Absenkbetrieb und Programmbetrieb. In Verbindung mit dem WPM 3, WPM II, WPM 2.1 und WPMi für beide Heizkreise einsetzbar.



## Die wichtigsten Merkmale

- WPMSystem kompatibel
- Fernbedienung für WPM
- Mit Raumtemperaturfühler
- Tagbetrieb, Absenkbetrieb und Programmbetrieb



Typ	AF PT	FE 7	FET
<b>Bestell-Nr.</b>	235997	185579	234723

Technische Daten

<b>Höhe</b>		80 mm	96 mm
<b>Breite</b>		80 mm	145 mm
<b>Tiefe</b>		30 mm	31 mm
<b>Einstellbereich</b>		± 5 K	



Typ	TAF PT 2m	TAF PT 5m	WPE
<b>Bestell-Nr.</b>	235996	235995	234725

Technische Daten

<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Breite</b>	310 mm
<b>Tiefe</b>	100 mm
<b>Einstellbereich</b>	



Typ	<b>WPM</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	190425
Technische Daten	
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Breite</b>	310 mm
<b>Tiefe</b>	100 mm
<b>Einstellbereich</b>	

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)