

# LWF DRB 160-45

GEDÄMMTE ROHRE




PRODUKT-NR.: 236912

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Wärme gedämmter Bogen aus außen aluminiumkaschiertem PE-Schaum
- Wärme- und schallisolierend
- Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM





Typ	<b>LWF 100 - 2</b>	<b>LWF 125 - 2</b>	<b>LWF 160 - 2</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	161094	161095	161096

Technische Daten

<b>Durchmesser</b>	100 mm	125 mm	160 mm
<b>Wanddicke</b>	0,6	0,6	0,6
<b>Winkel des Bogens</b>			



Typ	LWF B 100 - 30	LWF B 100 - 45	LWF B 100 - 60
<b>Bestell-Nr.</b>	159301	159302	159303
Technische Daten			
<b>Durchmesser</b>	100 mm	100 mm	100 mm
<b>Wanddicke</b>			
<b>Winkel des Bogens</b>	30	45	60



Typ	LWF B 100 - 90	LWF B 125 - 30	LWF B 125 - 45
<b>Bestell-Nr.</b>	159304	159306	159307
Technische Daten			
<b>Durchmesser</b>	100 mm	125 mm	125 mm
<b>Wanddicke</b>			
<b>Winkel des Bogens</b>	90	30	45



Typ	LWF B 125 - 90	LWF B 160 - 30	LWF B 160 - 45
<b>Bestell-Nr.</b>	159309	167146	159328
Technische Daten			
<b>Durchmesser</b>	125 mm	160 mm	160 mm
<b>Wanddicke</b>			
<b>Winkel des Bogens</b>	90	30	45



Typ	LWF B 160 - 90	LWF DR 160-1	LWF DRB 160-45
<b>Bestell-Nr.</b>	159329	236910	236912

Technische Daten

<b>Durchmesser</b>	160 mm	160 mm	160 mm
<b>Wanddicke</b>		20	20
<b>Winkel des Bogens</b>	90		45



Typ	LWF DRB 160-90	LWF DRF 160-0,5	LWF DRKB
<b>Bestell-Nr.</b>	236911	236913	236914
Technische Daten			
<b>Durchmesser</b>	160 mm	160 mm	
<b>Wanddicke</b>		20	
<b>Winkel des Bogens</b>	90		



Typ	LWF DRN 160	LWF ED 100	LWF ED 125
<b>Bestell-Nr.</b>	236915	159310	159311
Technische Daten			
<b>Durchmesser</b>	160 mm	100 mm	125 mm
<b>Wanddicke</b>			
<b>Winkel des Bogens</b>			





Typ	<b>LWF ED 160</b>	<b>LWF EDN 100</b>	<b>LWF EDN 125</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	167147	232112	232113

Technische Daten

<b>Durchmesser</b>	160 mm	100 mm	125 mm
--------------------	--------	--------	--------

<b>Wanddicke</b>			
------------------	--	--	--

<b>Winkel des Bogens</b>			
--------------------------	--	--	--



Typ	LWF EDN 160	LWF F 125 - 5	LWF F 160 - 5
<b>Bestell-Nr.</b>	232114	159334	159332

Technische Daten

<b>Durchmesser</b>	160 mm	125 mm	160 mm
<b>Wanddicke</b>			
<b>Winkel des Bogens</b>			



Typ	LWF F 180 - 5	LWF M 100	LWF M 125
<b>Bestell-Nr.</b>	232982	159298	159299
Technische Daten			
<b>Durchmesser</b>	180 mm	100 mm	125 mm
<b>Wanddicke</b>			
<b>Winkel des Bogens</b>			



Typ	<b>LWF M 160</b>	<b>LWF M 180</b>	<b>LWF N 100</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	159326	232985	159296

Technische Daten

<b>Durchmesser</b>	160 mm	180 mm	100 mm
<b>Wanddicke</b>			
<b>Winkel des Bogens</b>			



**LWF N 125**



**LWF N 160**



**LWF N 180**

Typ			
<b>Bestell-Nr.</b>	159297	159320	232986

Technische Daten

<b>Durchmesser</b>	125 mm	160 mm	180 mm
<b>Wanddicke</b>			
<b>Winkel des Bogens</b>			



Typ	<b>LWF RS 125 - 100</b>	<b>LWF RS 160 - 125</b>	<b>LWF RS 180 - 160</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	159295	159324	232711

Technische Daten

<b>Durchmesser</b>	125 mm	160 mm	180 mm
<b>Wanddicke</b>			
<b>Winkel des Bogens</b>			



Typ	LWF S 125 - 0,6	LWF S 125 - 0,9	LWF S 160 - 0,6
<b>Bestell-Nr.</b>	159341	159342	159339

Technische Daten

**Durchmesser**

**Wanddicke**

**Winkel des Bogens**



Typ	LWF S 160 - 0,9	LWF S 180 - 0.9	LWF SE 100
<b>Bestell-Nr.</b>	159346	232983	185666

Technische Daten

**Durchmesser**

**Wanddicke**

**Winkel des Bogens**





Typ	LWF SF 100 - 1	LWF SF 125 - 1	LWF SR 160 - 0,5
<b>Bestell-Nr.</b>	167148	159343	233012

Technische Daten

**Durchmesser**

**Wanddicke**

**Winkel des Bogens**



Typ	LWF SR 160 - 1	LWF SRW 160 - 1	LWF T 100 - 100
<b>Bestell-Nr.</b>	233013	233014	159292

Technische Daten

<b>Durchmesser</b>	100 mm
<b>Wanddicke</b>	
<b>Winkel des Bogens</b>	



Typ	LWF T 125 - 100	LWF T 125 - 125	LWF T 160 - 125
<b>Bestell-Nr.</b>	159293	159294	159322
Technische Daten			
<b>Durchmesser</b>	125 mm	125 mm	160 mm
<b>Wanddicke</b>			
<b>Winkel des Bogens</b>			



Typ	LWF T 160 - 160	LWF T 180/180
<b>Bestell-Nr.</b>	159323	232984
Technische Daten		
<b>Durchmesser</b>	160 mm	180 mm
<b>Wanddicke</b>		
<b>Winkel des Bogens</b>		

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)