

# LWF F 125 - 5

FLEXIBLE ROHRE AUS ALUMINIUM




PRODUKT-NR.: 159334

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Flexibles Rohr aus Aluminium
- Ausziehbar auf 5 m





Typ	<b>LWF 100 - 2</b>	<b>LWF 125 - 2</b>	<b>LWF 160 - 2</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	161094	161095	161096

Technische Daten

<b>Länge</b>	2000 mm	2000 mm	2000 mm
<b>Ausziehbar auf</b>			
<b>Durchmesser</b>	100 mm	125 mm	160 mm
<b>Gewicht</b>	1,2 kg	1,5 kg	1,8 kg



Typ	<b>LWF B 100 - 30</b>	<b>LWF B 100 - 45</b>	<b>LWF B 100 - 60</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	159301	159302	159303

Technische Daten

**Länge**

**Ausziehbar auf**

<b>Durchmesser</b>	100 mm	100 mm	100 mm
<b>Gewicht</b>	0,3 kg	0,4 kg	0,4 kg



Typ	<b>LWF B 100 - 90</b>	<b>LWF B 125 - 30</b>	<b>LWF B 125 - 45</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	159304	159306	159307

Technische Daten

**Länge**

**Ausziehbar auf**

<b>Durchmesser</b>	100 mm	125 mm	125 mm
<b>Gewicht</b>	0,6 kg	0,3 kg	45 kg



Typ	<b>LWF B 125 - 90</b>	<b>LWF B 160 - 30</b>	<b>LWF B 160 - 45</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	159309	167146	159328

Technische Daten

**Länge**

**Ausziehbar auf**

<b>Durchmesser</b>	125 mm	160 mm	160 mm
<b>Gewicht</b>	0,8 kg	0,6 kg	0,6 kg



Typ	LWF B 160 - 90	LWF DR 160-1	LWF DRB 160-45
<b>Bestell-Nr.</b>	159329	236910	236912
Technische Daten			
<b>Länge</b>	1000 mm		
<b>Ausziehbar auf</b>			
<b>Durchmesser</b>	160 mm	160 mm	160 mm
<b>Gewicht</b>	1 kg		



Typ	LWF DRB 160-90	LWF DRF 160-0,5	LWF DRKB
<b>Bestell-Nr.</b>	236911	236913	236914

Technische Daten

<b>Länge</b>		500 mm	5000 mm
<b>Ausziehbar auf</b>			
<b>Durchmesser</b>	160 mm	160 mm	
<b>Gewicht</b>			



Typ	LWF DRN 160	LWF ED 100	LWF ED 125
<b>Bestell-Nr.</b>	236915	159310	159311
Technische Daten			
<b>Länge</b>	80 mm	40 mm	40 mm
<b>Ausziehbar auf</b>			
<b>Durchmesser</b>	160 mm	100 mm	125 mm
<b>Gewicht</b>		0,1 kg	0,1 kg





Typ	LWF ED 160	LWF EDN 100	LWF EDN 125
<b>Bestell-Nr.</b>	167147	232112	232113
Technische Daten			
<b>Länge</b>	40 mm		
<b>Ausziehbar auf</b>			
<b>Durchmesser</b>	160 mm	100 mm	125 mm
<b>Gewicht</b>	0,1 kg		



Typ	LWF EDN 160	LWF F 125 - 5	LWF F 160 - 5
<b>Bestell-Nr.</b>	232114	159334	159332

Technische Daten

<b>Länge</b>		1200 mm	1200 mm
<b>Ausziehbar auf</b>		5 m	5 m
<b>Durchmesser</b>	160 mm	125 mm	160 mm
<b>Gewicht</b>		1,7 kg	2,1 kg



Typ	LWF F 180 - 5	LWF M 100	LWF M 125
<b>Bestell-Nr.</b>	232982	159298	159299

Technische Daten

<b>Länge</b>	1200 mm	90 mm	90 mm
<b>Ausziehbar auf</b>	5 m		
<b>Durchmesser</b>	180 mm	100 mm	125 mm
<b>Gewicht</b>	2,2 kg	0,1 kg	0,1 kg



Typ	LWF M 160	LWF M 180	LWF N 100
<b>Bestell-Nr.</b>	159326	232985	159296
Technische Daten			
<b>Länge</b>	90 mm	90 mm	
<b>Ausziehbar auf</b>			
<b>Durchmesser</b>	160 mm	180 mm	100 mm
<b>Gewicht</b>	0,1 kg	0,3 kg	0,1 kg



Typ	<b>LWF N 125</b>	<b>LWF N 160</b>	<b>LWF N 180</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	159297	159320	232986

Technische Daten

**Länge**

**Ausziehbar auf**

<b>Durchmesser</b>	125 mm	160 mm	180 mm
<b>Gewicht</b>	0,1 kg	0,2 kg	0,3 kg



Typ	<b>LWF RS 125 - 100</b>	<b>LWF RS 160 - 125</b>	<b>LWF RS 180 - 160</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	159295	159324	232711

Technische Daten

**Länge**

**Ausziehbar auf**


<b>Durchmesser</b>	125 mm	160 mm	180 mm
<b>Gewicht</b>	0,2 kg	0,2 kg	0,3 kg



Typ	LWF S 125 - 0,6	LWF S 125 - 0,9	LWF S 160 - 0,6
<b>Bestell-Nr.</b>	159341	159342	159339

Technische Daten

<b>Länge</b>	600 mm	900 mm	600 mm
<b>Ausziehbar auf</b>			
<b>Durchmesser</b>			
<b>Gewicht</b>			



Typ	LWF S 160 - 0,9	LWF S 180 - 0.9	LWF SE 100
<b>Bestell-Nr.</b>	159346	232983	185666

Technische Daten

<b>Länge</b>	900 mm	900 mm	50 mm
<b>Ausziehbar auf</b>			
<b>Durchmesser</b>			
<b>Gewicht</b>			





Typ	<b>LWF SF 100 - 1</b>	<b>LWF SF 125 - 1</b>	<b>LWF SR 160 - 0,5</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	167148	159343	233012

Technische Daten

<b>Länge</b>	1000 mm	1000 mm	600 mm
<b>Ausziehbar auf</b>			
<b>Durchmesser</b>			
<b>Gewicht</b>			



Typ	LWF SR 160 - 1	LWF SRW 160 - 1	LWF T 100 - 100
<b>Bestell-Nr.</b>	233013	233014	159292
Technische Daten			
<b>Länge</b>	1100 mm	1040 mm	
<b>Ausziehbar auf</b>			
<b>Durchmesser</b>			100 mm
<b>Gewicht</b>			0,5 kg



Typ	LWF T 125 - 100	LWF T 125 - 125	LWF T 160 - 125
<b>Bestell-Nr.</b>	159293	159294	159322

Technische Daten

**Länge**

**Ausziehbar auf**

<b>Durchmesser</b>	125 mm	125 mm	160 mm
<b>Gewicht</b>	0,6 kg	0,7 kg	0,8 kg



Typ	LWF T 160 - 160	LWF T 180/180
<b>Bestell-Nr.</b>	159323	232984
Technische Daten		
<b>Länge</b>		
<b>Ausziehbar auf</b>		
<b>Durchmesser</b>	160 mm	180 mm
<b>Gewicht</b>	1,2 kg	1,4 kg

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)