

MEG 10

ZUBEHÖR FÜR SOLE-WASSER-
WÄRMEPUMPE

PRODUKT-NR.: 231109

Die wichtigsten Merkmale

- Wärmeträgerflüssigkeit-Konzentrat für Sole-Wasser-Wärmepumpen
- Zum Frost- und Korrosionsschutz





Typ	DWS1	GWS 1	GWS 2
Bestell-Nr.	221382	230659	230660

Technische Daten

Frostschutzbeständig bis

Inhalt

Mischung

Geeignet für



MAG 12

MAG 18

MAG 25

Typ			
Bestell-Nr.	235218	235219	235220

Technische Daten

Frostschutzbeständig bis

Inhalt	12 l	18 l	25 l
---------------	------	------	------

Mischung

Geeignet für



Typ	MAG 50	MEG 10	MEG 30
Bestell-Nr.	235221	231109	161696

Technische Daten

Frostschutzbeständig bis		-18	-18
Inhalt	50 l	10 l	30 l
Mischung		33 %	33 %
Geeignet für		Ground source heat pumps	Ground source heat pumps



Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Bestell-Nr.	232532	235053	227413

Technische Daten

Frostschutzbeständig bis

Inhalt

Mischung

Geeignet für



Typ	UPF 50/1-12 E	WPSB 308 E	WPSB 312 E
Bestell-Nr.	227414	222375	232883


Technische Daten

Frostschutzbeständig bis

Inhalt

Mischung

Geeignet für



Typ	WPSB 408 E	WPSF	WPSV 25-4
Bestell-Nr.	232884	233307	232460

Technische Daten

Frostschutzbeständig bis

Inhalt

Mischung

Geeignet für



Typ	WPSV 25-6	WPSV 32-4	WPSV 32-6
Bestell-Nr.	232461	232462	232463

Technische Daten

Frostschutzbeständig bis

Inhalt

Mischung

Geeignet für



Typ	WPSV 40-4	WPSV 40-6
Bestell-Nr.	232464	232465

Technische Daten

Frostschutzbeständig bis

Inhalt

Mischung

Geeignet für

Wärmeträger-Flüssigkeit MEG vor Befüllung der Anlage mit Wasser mischen.

Kaliumkarbonat darf nicht in Verbindung mit gehafteten Eindichtungen verwendet werden.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de