

UBS-RL

BAUSATZ UMSCHALTVENTIL

PRODUKT-NR.: 238490

Die wichtigsten Merkmale

- Rohrbausatz Rücklauf, für die zonierte Beladung der Durchlaufspeicher
601 - 1001 W | W SOL
- Bestehend aus gedämmter Rohrstrecke und Umschaltventil





Typ	UBS-RL	UBS-VL
Bestell-Nr.	238490	238489

Technische Daten

Anschluss	G 1 1/2	G 1 1/2
Anschluss Wärmepumpe	42 mm	42 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	88 mm	88 mm
Geeignet für	... 601-1001 W/ W SOL	... 601-1001 W/ W SOL

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de