

UP 25/7.5 PCV

ZUBEHÖR FÜR TTL 9.5/13.5 I/IK/A/A DB

PRODUKT-NR.: 201620

Die wichtigsten Merkmale

- UP 25/7.5 PCV, UP 25/1-8 PCV und UP 30/1-8 PCV mit 1500 mm Anschlusskabel
- Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A





Typ	LSWP 560-3 SG	UP 25/7.5 PCV
Bestell-Nr.	201721	201620

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,2
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Anschluss	G 1 1/2
Leistungsaufnahme	10-60 W
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm
Schutzart (IP)	IPX4
Max. Durchfluss	4 m ³ /h
Förderhöhe	8,4 m
Regelung über Differenzdruck	x
Regelung über PWM Signal	x
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	-

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de