

WDH TSP 1500 plus

WÄRMEDÄMMUNG WDH TSP
1000/1500 /PLUS

PRODUKT-NR.: 190295

Die wichtigsten Merkmale

- Kühltauglichkeit WDH plus nur in Verbindung mit Vorisolierung auf Speicherbehälter
- Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale
- Beste Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen
- Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies





Typ	WDH TSP 1000 plus	WDH TSP 1500 plus
Bestell-Nr.	190294	190295

Technische Daten

Dämmung für	TSP 1000 E plus	TSP 1500 E plus
Höhe	2340 mm	2255 mm
Durchmesser	1010 mm	1220 mm
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,5 kWh	4 kWh

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de