

WPSV 25-4

ZUBEHÖR FÜR SOLE-WASSER-
WÄRMEPUMPE

PRODUKT-NR.: 232460

Die wichtigsten Merkmale

- Vor- und Rücklaufverteiler aus Kunststoff für 4 Solekreise





Typ	DWS1	GWS 1	GWS 2
Bestell-Nr.	221382	230659	230660

Technische Daten

Anzahl Solekreise

Max. Betriebsdruck

Nennweite DN

Länge Verteiler

Anschluss Wärmepumpe 28 mm 28 mm

Anschluss Vor-/Rücklauf

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5



MAG 12

MAG 18

MAG 25

Typ			
Bestell-Nr.	235218	235219	235220

Technische Daten

Anzahl Solekreise

Max. Betriebsdruck

Nennweite DN

Länge Verteiler

Anschluss Wärmepumpe

Anschluss Vor-/Rücklauf

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5



MAG 50

MEG 10

MEG 30

Typ			
Bestell-Nr.	235221	231109	161696

Technische Daten

Anzahl Solekreise

Max. Betriebsdruck

Nennweite DN

Länge Verteiler

Anschluss Wärmepumpe

Anschluss Vor-/Rücklauf

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5



Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Bestell-Nr.	232532	235053	227413

Technische Daten

Anzahl Solekreise

Max. Betriebsdruck

Nennweite DN

Länge Verteiler

Anschluss Wärmepumpe

Anschluss Vor-/Rücklauf

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5



Typ	UPF 50/1-12 E	WPSB 308 E	WPSB 312 E
Bestell-Nr.	227414	222375	232883

Technische Daten

Anzahl Solekreise

Max. Betriebsdruck

Nennweite DN

Länge Verteiler

Anschluss Wärmepumpe

G 1 1/4

G 1 1/4

Anschluss Vor-/Rücklauf


Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5



Typ	WPSB 408 E	WPSF	WPSV 25-4
Bestell-Nr.	232884	233307	232460

Technische Daten

Anzahl Solekreise			4
Max. Betriebsdruck		0,6 MPa	0,6 MPa
Nennweite DN			DN20
Länge Verteiler			463 mm
Anschluss Wärmepumpe	G 1 1/4		R 1 1/4
Anschluss Vor-/Rücklauf			R 1 1/4
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1			100 l/h
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2			250 l/h
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3			350 l/h
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4			450 l/h
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5			600 l/h



Typ	WPSV 25-6	WPSV 32-4	WPSV 32-6
Bestell-Nr.	232461	232462	232463

Technische Daten

Anzahl Solekreise	6	4	6
Max. Betriebsdruck	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Nennweite DN	DN20	DN25	DN25
Länge Verteiler	663 mm	463 mm	663 mm
Anschluss Wärmepumpe	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
Anschluss Vor-/Rücklauf	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1	100 l/h	100 l/h	100 l/h
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2	250 l/h	250 l/h	250 l/h
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3	350 l/h	350 l/h	350 l/h
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4	450 l/h	450 l/h	450 l/h
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5	600 l/h	600 l/h	600 l/h



Typ	WPSV 40-4	WPSV 40-6
Bestell-Nr.	232464	232465

Technische Daten

Anzahl Solekreise	4	6
Max. Betriebsdruck	0,6 MPa	0,6 MPa
Nennweite DN	DN 32	DN 32
Länge Verteiler	463 mm	663 mm
Anschluss Wärmepumpe	R 1 1/4	R 1 1/4
Anschluss Vor-/Rücklauf	R 1 1/4	R 1 1/4
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1		
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2		
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3		
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4		
Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5		

Hinweis: Klemmfitting DN 20 entspricht 25 mm, analog DN 25 (32 mm) und DN 32 (40 mm).

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de