

WPSV 25-6

ZUBEHÖR FÜR SOLE-WASSER-
WÄRMEPUMPE

PRODUKT-NR.: 232461

Die wichtigsten Merkmale

- Vor- und Rücklaufverteiler aus Kunststoff für 6 Solekreise





| Typ | DWS1 | GWS 1 | GWS 2 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Bestell-Nr. | 221382 | 230659 | 230660 |

Technische Daten

Anzahl Solekreise

Max. Betriebsdruck

Nennweite DN

Länge Verteiler

Anschluss Wärmepumpe 28 mm 28 mm

Anschluss Vor-/Rücklauf

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5



MAG 12

MAG 18

MAG 25

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Typ | | | |
| Bestell-Nr. | 235218 | 235219 | 235220 |

Technische Daten

Anzahl Solekreise

Max. Betriebsdruck

Nennweite DN

Länge Verteiler

Anschluss Wärmepumpe

Anschluss Vor-/Rücklauf

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5



MAG 50



MEG 10



MEG 30

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Typ | | | |
| Bestell-Nr. | 235221 | 231109 | 161696 |

Technische Daten

Anzahl Solekreise

Max. Betriebsdruck

Nennweite DN

Länge Verteiler

Anschluss Wärmepumpe

Anschluss Vor-/Rücklauf

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5



| | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Typ | UPF 30/1-8 E | UPF 30/1-12 E | UPF 40/1-8 E |
| Bestell-Nr. | 232532 | 235053 | 227413 |

Technische Daten

Anzahl Solekreise

Max. Betriebsdruck

Nennweite DN

Länge Verteiler

Anschluss Wärmepumpe

Anschluss Vor-/Rücklauf

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5



| | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Typ | UPF 50/1-12 E | WPSB 308 E | WPSB 312 E |
| Bestell-Nr. | 227414 | 222375 | 232883 |

Technische Daten

Anzahl Solekreise

Max. Betriebsdruck

Nennweite DN

Länge Verteiler

Anschluss Wärmepumpe

G 1 1/4

G 1 1/4

Anschluss Vor-/Rücklauf


Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4

Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5



| Typ | WPSB 408 E | WPSF | WPSV 25-4 |
|--------------------|------------|--------|-----------|
| Bestell-Nr. | 232884 | 233307 | 232460 |

Technische Daten

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Anzahl Solekreise | | | 4 |
| Max. Betriebsdruck | | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Nennweite DN | | | DN20 |
| Länge Verteiler | | | 463 mm |
| Anschluss Wärmepumpe | G 1 1/4 | | R 1 1/4 |
| Anschluss Vor-/Rücklauf | | | R 1 1/4 |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1 | | | 100 l/h |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2 | | | 250 l/h |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3 | | | 350 l/h |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4 | | | 450 l/h |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5 | | | 600 l/h |



| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Typ | WPSV 25-6 | WPSV 32-4 | WPSV 32-6 |
| Bestell-Nr. | 232461 | 232462 | 232463 |

Technische Daten

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Anzahl Solekreise | 6 | 4 | 6 |
| Max. Betriebsdruck | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Nennweite DN | DN20 | DN25 | DN25 |
| Länge Verteiler | 663 mm | 463 mm | 663 mm |
| Anschluss Wärmepumpe | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Anschluss Vor-/Rücklauf | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1 | 100 l/h | 100 l/h | 100 l/h |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2 | 250 l/h | 250 l/h | 250 l/h |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3 | 350 l/h | 350 l/h | 350 l/h |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4 | 450 l/h | 450 l/h | 450 l/h |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5 | 600 l/h | 600 l/h | 600 l/h |



| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| Typ | WPSV 40-4 | WPSV 40-6 |
| Bestell-Nr. | 232464 | 232465 |

Technische Daten

| | | |
|---|---------|---------|
| Anzahl Solekreise | 4 | 6 |
| Max. Betriebsdruck | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Nennweite DN | DN 32 | DN 32 |
| Länge Verteiler | 463 mm | 663 mm |
| Anschluss Wärmepumpe | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Anschluss Vor-/Rücklauf | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 1 | | |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 2 | | |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 3 | | |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 4 | | |
| Durchflussmesser Anzeigestift Rot Markierung 5 | | |

Hinweis: Klemmfitting DN 20 entspricht 25 mm, analog DN 25 (32 mm) und DN 32 (40 mm).

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de