


TTL 13.5 IK

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE
TTL 9.5/13.5 IK FÜR INNEN-
KOMPAKTAUFSTELLUNG














PRODUKT-NR.: 190474

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233837	<u>AWG 560 H-SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227625	<u>TSP 1500 E plus</u>	Pufferspeicher 1500 Liter, kühltauglich
	190117	<u>TSB 401 WP SOL</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190115	<u>TSB 301 WP</u>	Warmwasser-Standspeicher
	227620	<u>TSP 1000 E plus</u>	Pufferspeicher 1000 Liter, kühltauglich
	003554	<u>RE1 B-A Temperaturregler</u>	Schutztemperaturregler mit Fernfühler
	227618	<u>TSP 400 plus</u>	Pufferspeicher 400 Liter
	190116	<u>TSB 302 WP</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190294	<u>WDH TSP 1000 plus</u>	Wärmedämmung

	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler
	227638	<u>TSB 501 WP SOL</u>	Warmwasser-Standspeicher
	234762	<u>WPKI 6</u>	Kompaktinstallation
	230381	<u>WPM-RBS</u>	Relaisbausatz für Effizienzpumpen
	190111	<u>TSP 700</u>	Pufferspeicher 700 Liter
	202778	<u>RCCB-25</u>	
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe
	190615	<u>TSBC 300 L plus</u>	Integralspeicher
	233831	<u>SD 32-2 GE</u>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	232971	<u>SD 25-2.5 GE</u>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung
	230031	<u>HZEN</u>	Nachfüllpatrone für Enthärtungsarmatur
	221135	<u>WPHW 25</u>	Hydraulische Weiche
	232956	<u>AWG 560 H-GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt
	232957	<u>AWG 560 V-GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt
	190295	<u>WDH TSP 1500 plus</u>	Wärmedämmung

	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	233837	<u>AWG 560 H-SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeädämmt
	233828	<u>SD 25-2 GE</u>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung
	231041	<u>AWG 560 L</u>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeädämmt
	233838	<u>AWG 560 V-SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeädämmt
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	229286	<u>PK 10</u>	Kondensatpumpe mit Schlauchanschluss
	230013	<u>HZEA</u>	Heizungs-Enthärtungsarmatur
	227617	<u>TSP 200 plus</u>	Pufferspeicher 200 Liter

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de