

TTL 9.5 I


LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE TTL
9.5/13.5 I FÜR INNENAUFSTELLUNG

















PRODUKT-NR.: 190462

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbauegehäuse
	201721	<u>LSWP 560-3 SG</u>	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 3.0 m lang, DN 560, grau farbige Außenhülle
	233837	<u>AWG 560 H-SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190383	<u>TSBC 200</u>	Integralspeicher
	190239	<u>THM eco</u>	Hydraulikmodul
	227625	<u>TSP 1500 E plus</u>	Pufferspeicher 1500 Liter, kühltauglich
	190537	<u>TSBC 300 plus</u>	Integralspeicher
	227638	<u>TSB 501 WP SOL</u>	Warmwasser-Standspeicher
	227620	<u>TSP 1000 E plus</u>	Pufferspeicher 1000 Liter, kühltauglich

	190111	<u>TSP 700</u>	Pufferspeicher 700 Liter
	227617	<u>TSP 200 plus</u>	Pufferspeicher 200 Liter
	190294	<u>WDH TSP 1000 plus</u>	Wärmedämmung
	230031	<u>HZEN</u>	Nachfüllpatrone für Enthärtungsarmatur
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler
	190117	<u>TSB 401 WP SOL</u>	Warmwasser-Standspeicher
	230381	<u>WPM-RBS</u>	Relaisbausatz für Effizienzpumpen
	190295	<u>WDH TSP 1500 plus</u>	Wärmedämmung
	227618	<u>TSP 400 plus</u>	Pufferspeicher 400 Liter
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe
	233831	<u>SD 32-2 GE</u>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	233750	<u>AS-HM Trend</u>	Hydraulikmodul-Anschlussset
	232971	<u>SD 25-2.5 GE</u>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kompaktinstallation
	221135	<u>WPHW 25</u>	Hydraulische Weiche

	227420	<u>HUV 1</u>	Heizungsumschaltventil
	232956	<u>AWG 560 H-GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	190116	<u>TSB 302 WP</u>	Warmwasser-Standspeicher
	232957	<u>AWG 560 V-GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	233837	<u>AWG 560 H-SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	231041	<u>AWG 560 L</u>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt
	234762	<u>WPKI 6</u>	Kompaktinstallation
	233838	<u>AWG 560 V-SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	233828	<u>SD 25-2 GE</u>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung
	232806	<u>ASL-HM</u>	Isolierte Anschlussleiste
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	234764	<u>BBI 5</u>	Kompaktinstallation
	003554	<u>RE1 B-A Temperaturregler</u>	Schutztemperaturregler mit Fernfühler
	229286	<u>PK 10</u>	Kondensatpumpe mit Schlauchanschluss



234647

LSWP 560-4 S

Schalloptimierter Luftschlauch, Länge 4 m,
DN 560



230013

HZEA

Heizungs-Enthärtungsarmatur

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de