

# TTL 9.5 IK

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE  
TTL 9.5/13.5 IK FÜR INNEN-  
KOMPAKTAUFSTELLUNG

PRODUKT-NR.: 190473

## Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233837	<a href="#"><u>AWG 560 H-SR</u></a>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227625	<a href="#"><u>TSP 1500 E plus</u></a>	Pufferspeicher 1500 Liter, kühltauglich
	227638	<a href="#"><u>TSB 501 WP SOL</u></a>	Warmwasser-Standspeicher
	190115	<a href="#"><u>TSB 301 WP</u></a>	Warmwasser-Standspeicher
	227620	<a href="#"><u>TSP 1000 E plus</u></a>	Pufferspeicher 1000 Liter, kühltauglich
	190615	<a href="#"><u>TSBC 300 L plus</u></a>	Integralspeicher
	190111	<a href="#"><u>TSP 700</u></a>	Pufferspeicher 700 Liter
	227617	<a href="#"><u>TSP 200 plus</u></a>	Pufferspeicher 200 Liter
	190116	<a href="#"><u>TSB 302 WP</u></a>	Warmwasser-Standspeicher

	227618	<b><u>TSP 400 plus</u></b>	Pufferspeicher 400 Liter
	190117	<b><u>TSB 401 WP SOL</u></b>	Warmwasser-Standspeicher
	190294	<b><u>WDH TSP 1000 plus</u></b>	Wärmedämmung
	202778	<b>RCCB-25</b>	
	230381	<b><u>WPM-RBS</u></b>	Relaisbausatz für Effizienzpumpen
	233719	<b><u>UPZ</u></b>	Trinkwasser-Zirkulationspumpe
	190295	<b><u>WDH TSP 1500 plus</u></b>	Wärmedämmung
	235950	<b><u>UP 25/1-8 PCV</u></b>	Umwälzpumpe
	233831	<b><u>SD 32-2 GE</u></b>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung
	185579	<b><u>FE 7</u></b>	Fernbedienung mit Raumfühler
	233711	<b><u>STB-FB</u></b>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	003554	<b><u>RE1 B-A Temperaturregler</u></b>	Schutztemperaturregler mit Fernfühler
	232971	<b><u>SD 25-2.5 GE</u></b>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung
	232956	<b><u>AWG 560 H-GL</u></b>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt
	221135	<b><u>WPHW 25</u></b>	Hydraulische Weiche
	232957	<b><u>AWG 560 V-GL</u></b>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt

	233603	<b><u>WPKI-HKM E</u></b>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	233837	<b><u>AWG 560 H-SR</u></b>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	231041	<b><u>AWG 560 L</u></b>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt
	234762	<b><u>WPKI 6</u></b>	Kompaktinstallation
	233828	<b><u>SD 25-2 GE</u></b>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung
	233838	<b><u>AWG 560 V-SR</u></b>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	230031	<b><u>HZEN</u></b>	Nachfüllpatrone für Enthärtungsarmatur
	233602	<b><u>WPKI-HK E</u></b>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	229286	<b><u>PK 10</u></b>	Kondensatpumpe mit Schlauchanschluss
	230013	<b><u>HZEA</u></b>	Heizungs-Enthärtungsarmatur

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen  
Ihnen bei allen Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei  
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich  
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de